

Данные о продуктовой линейке

LEDriving SL P21/5W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий выбор цветов для различных вариантов применения продукта

Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный



Высокая яркость

Высокая яркость благодаря мощным светодиодам и эффективной системе отвода тепла



Подходят для замены ламп P21/5W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа P21/5W

Эти светодиодные лампы LEDriving STANDARD были разработаны специально для замены обычных ламп P21/5W. Максимально равномерное распределение света. Доступны в трех различных вариантах исполнения: холодный белый, оранжевый или красный. Гарантия OSRAM — 3 года. Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования. В некоторых странах продажа и использование данных продуктов запрещены. Более подробную информацию вам предоставит дистрибутор продукции в вашем регионе.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры						Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток	
LEDriving SL \triangleq P21/5W	2,75 Вт	12 V	2 W	$\pm 10\%$	13,5 V	150/45 lm	
LEDriving SL \triangleq P21/5W	1,10 Вт	12 V	1 W	$\pm 10\%$	13,5 V	13/6 lm	
LEDriving SL \triangleq P21/5W	3,30 Вт	12 V	3 W	$\pm 10\%$	13,5 V	30/10 lm	
Описание продукта	Физические характеристики и размеры						Срок службы
	Цоколь	Длина	Диаметр				Продолжительность жизни В3
LEDriving SL \triangleq P21/5W	BAY15d	52.5 mm	27.0 mm				1500 hr
LEDriving SL \triangleq P21/5W	BAY15d	52.5 mm	27.0 mm				1500 hr
LEDriving SL \triangleq P21/5W	BAY15d	52.5 mm	27.0 mm				1500 hr
Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)							
Описание продукта	Срок службы T _c	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1			
LEDriving SL \triangleq P21/5W	4000 hr	4052899434059 4052899434035 4052899331013	Lead	7439-92-1			
LEDriving SL \triangleq P21/5W	4000 hr	4052899358034 4052899434134 4052899434110 4052899331037	Lead	7439-92-1			
LEDriving SL \triangleq P21/5W	4000 hr	4052899434097 4052899434073 4052899333246	Lead	7439-92-1			

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving SL △ P21/5W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	a9c8f104-32a5-4b82-8efd-7890db5778b9 f7522cf0-fb8a-4a2a-a526-acf3fe02cd28 20b0ea2b-f3e3-439d-ac0e-24e040d82c11
LEDriving SL △ P21/5W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	3dc84274-8f2b-4e43-895e-74eda12d15d3 371bae81-6d6b-45fa-9261-fb660ff4b9cf 3a4140bd-c7b9-460d-8985-2a4036b490ca a5e8cf25-b6c8-4693-8204-939cdcfca34d
—	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	e1ec5456-e191-40db-9271-b275a83e0a86 8cb361e0-52c6-4547-a008-b3e79e8d2399 732fccef-f650-40d6-ad8e-7d668efc3f12

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл



User instruction
GPRS Инструкции по символам безопасности



Brochures
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)



Brochures
Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибутору в вашем регионе.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

