

Данные о продуктовой линейке

LEDriving SL W21W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий выбор цветов для различных вариантов применения продукта

Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный



Высокая яркость

Высокая яркость благодаря мощным светодиодам и эффективной системе отвода тепла



Подходят для замены ламп W21W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа W21W

Лампы LEDriving STANDARD W21W от OSRAM – светодиодные аналоги обычных ламп W21W. По сравнению со стандартными лампами они позволяют снизить энергопотребление на 80% и обладают длительным сроком службы. Доступны в трех различных вариантах исполнения (холодный белый, оранжевый или красный) и могут использоваться для наружного освещения. Гарантия OSRAM — 3 года. Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружных осветительных приборов.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры					Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	
LEDriving SL \triangleq W21W	2,75 Вт	12 V	2 W	$\pm 10\%$	13,5 V	190 lm
LEDriving SL \triangleq W21W	1,10 Вт	12 V	1 W	$\pm 10\%$	13,5 V	15 lm
LEDriving SL \triangleq W21W	3,30 Вт	12 V	3 W	$\pm 10\%$	13,5 V	30 lm

Описание продукта	Физические характеристики и размеры			Срок службы
	Цоколь	Длина	Диаметр	
LEDriving SL \triangleq W21W	W3x16d	47.5 mm	20.0 mm	1500 hr
LEDriving SL \triangleq W21W	W3x16d	47.5 mm	20.0 mm	1500 hr
LEDriving SL \triangleq W21W	W3x16d	47.5 mm	20.0 mm	1500 hr

Описание продукта	Срок службы T _c	Нормативная и природоохранная информация		
		Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1
LEDriving SL \triangleq W21W	4000 hr	4052899442771 4052899359413 4052899952089 4052899442757	Lead	7439-92-1
LEDriving SL \triangleq W21W	4000 hr	4052899330627 4052899442832 4052899442856 4052899333390	Lead	7439-92-1
LEDriving SL \triangleq W21W	4000 hr	4052899359451 4052899442818 4052899333420 4052899330641 4052899442795	Lead	7439-92-1

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving SL ≈ W21W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	38db6de3-34c6-4960-81f2-34b80ef0745c 006940c5-5582-4342-b238-ec710f79a463 17916c6f-c050-41cf-b400-5c9d2110e4aa da896174-3934-408a-ad42-c50d82ce8b31
LEDriving SL ≈ W21W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	1fd374b9-a8d8-4da0-b305-25374ca719db 0a7a546a-1696-4466-9151-c3c575df8290 64c66033-1ea4-4074-8521-c30392cf9e63 50f5ba24-a525-40c8-a457-cac8463d26ec
—	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	0e1ce473-35ae-4f34-a720-f49ff76ce333 ca8b7bbb-7bc1-468f-ad80-ea9df2b4834b 40af0ca9-d3ef-4632-882f-9a67075dc34c b34cb477-d892-409a-8eea-05ee1fb6fdcb 6cdd709c-be65-4f9c-9630-3479c44c5194

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл



User instruction
GPRS Инструкции по символам безопасности



Brochures
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)



Brochures
Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибутору в вашем регионе.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

