

Данные о продуктовой линейке

LEDDriving SL W21/5W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий выбор цветов для различных вариантов применения продукта

Доступные цвета — холодный белый, оранжевый и красный




Высокая яркость

Высокая яркость благодаря мощным светодиодам и эффективной системе отвода тепла



Подходят для замены ламп W21W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа W21W

OSRAM предлагает идеальную замену обычным лампам W21W. По сравнению со стандартными лампами LEDriving STANDARD позволяют снизить энергопотребление на 80% и обладают длительным сроком службы. Доступны в трех различных вариантах исполнения (холодный белый, оранжевый или красный) и могут использоваться для наружного освещения. Гарантия OSRAM — 3 года. Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружных осветительных приборов.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры					Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток
LEDDriving SL \triangleq W21/5W	2,75 Вт	12 V	2 W	$\pm 10\%$	13,5 V	150/45 lm
LEDDriving SL \triangleq W21/5W	1,10 Вт	12 V	1 W	$\pm 10\%$	13,5 V	13/6 lm
LEDDriving SL \triangleq W21/5W	3,30 Вт	12 V	3 W	$\pm 10\%$	13,5 V	30/10 lm

Описание продукта	Физические характеристики и размеры			Срок службы
	Цоколь	Длина	Диаметр	Продолжительность жизни В3
LEDDriving SL \triangleq W21/5W	W3x16q	47.5 mm	20.0 mm	1500 hr
LEDDriving SL \triangleq W21/5W	W3x16q	47.5 mm	20.0 mm	1500 hr
LEDDriving SL \triangleq W21/5W	W3x16q	47.5 mm	20.0 mm	1500 hr




Описание продукта	Срок службы Тс	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1
LEDDriving SL \triangleq W21/5W	4000 hr	4052899330726 4052899442870 4052899442894	Lead	7439-92-1
LEDDriving SL \triangleq W21/5W	4000 hr	4052899442979 4052899330740 4052899442955	Lead	7439-92-1
LEDDriving SL \triangleq W21/5W	4000 hr	4052899442917 4052899333451 4052899442931	Lead	7439-92-1

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDDriving SL ≙ W21/5W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	e70471b5-62e8-45fd-a956-b4d88581ff75 0fe2ee09-d41c-42fd-acfa-aee77db9027b bb0f4cac-0878-473c-97f6-e60080858ac2
LEDDriving SL ≙ W21/5W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	e80df2ca-0306-4823-b002-a14bd89ca08a a23ad4f9-c2e0-492e-b63d-fa62de3c3e2b 1937ab9e-4a1e-4347-b755-34db58ddb10d
LEDDriving SL ≙ W21/5W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	73133b73-58c3-4c9a-8322-7c6f249e9129 83550f00-210e-4828-a029-4bcfc553a4e5 2ebd08a0-c136-488a-9f2e-a520c527c1d4

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

