

Ficha técnica da família de produto

LEDDriving BASIC R10W



Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos					Dados fotométricos
	Entrada de energia	Tensão nominal	Potência nominal	Tolerância de entrada de energia	Teste de tensão	Fluxo luminoso nominal
LEDDriving BASIC $\triangleq$ R10W	1,44 W	12 V	1 W	$\pm 20\%$	13,5 V	85 lm

Descrição do produto	Physical Attributes & Dimensions			Espectativa de Vida
	Base da lâmpada	Comprimento	Diâmetro	Lifespan B3
LEDDriving BASIC $\triangleq$ R10W	BA15s	29.0 mm	19.0 mm	2000 hr

Descrição do produto	Lifespan Tc	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Identificador primário do artigo	Lista de candidatos substância 1	CAS No. da substância 1
LEDDriving BASIC $\triangleq$ R10W	2000 hr	4052899414570 4052899463141 4052899414594 4052899463356	Lead	7439-92-1

Descrição do produto	Instruções de uso seguro	Número da declaração no banco de dados SCIP
LEDDriving BASIC $\triangleq$ R10W	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	1068a570-b34f-446b-84ce-0f878db5b787 2115fbba-97ea-4065-9557-f01077d71065 3d88abbd-dd35-4bb0-bea6-4442158e669d b202dc8f-679a-4862-8048-9e2fbcf9ed99 dcfc1ce0-153b-4d18-a86d-faf190a5a112

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Não está em conformidade com ECEAprovado apenas para uso off-road. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação do veículo e à perda da cobertura do seguro.

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

