

SUPRATEC HTC/HTT




Áreas de aplicación

- Polimerización de grandes áreas de plástico
- Secado de pintura y barnices
- Secado de adhesivos
- Exposición de material de película diazo y originales de imprenta
- Envejecimiento de material artificial
- Excitación de fluorescencia (con filtros de vidrio negro)
- Polimerización de grandes áreas de plástico

Características del producto

- SUPRATEC UV high pressure lamps for technical applications



Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos		Physical Attributes & Dimensions	Duración de vida
	Potencia nominal	Tensión nominal	Casquillo (denominación estándar)	Vida útil nominal
HTC 2000-349	2000 W	400 V	KY10s	800 hr

Hoja de datos gama de productos

Atención

Las lámparas SUPRATEC emiten radiación UV de gran intensidad que puede causar quemaduras solares y conjuntivitis. ¡Evitar que la piel o los ojos queden expuestos a la radiación no filtrada directa o reflejada! Poner en funcionamiento solo dentro de luminarias cerradas.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.