

Ficha técnica da família de produto

NIGHT BREAKER SILVER

Excelente relação desempenho-vida útil



Até 100% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



Até 130 m de feixe de luz

Para melhor visibilidade



Excelente relação desempenho-vida útil

Para mais luz a uma duração razoável



A luz de halogéneo de desempenho OSRAM com a melhor vida útil

Com a NIGHT BREAKER SILVER, a OSRAM oferece uma lâmpada de desempenho de halogéneo para automóvel com vida útil otimizada. A OSRAM NIGHT BREAKER SILVER gera até 100% mais brilho em comparação com o requisito legal mínimo e um feixe de até 130 metros de comprimento. Isto permite que veja sinais de trânsito, obstáculos e perigos mais cedo e o que o condutor tenha mais tempo para reagir. Além disso, estas lâmpadas automóvel têm uma relação preço-desempenho convincente e um design moderno com um atrativo topo prateado (H4 / H7 / H11). A escolha perfeita para condutores que exigem muito desempenho e vida útil.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados elétricos				Dados fotométricos	
	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal	Tensão de teste	Fluxo luminoso	
NIGHT BREAKER SILVER H1	68 W ¹⁾	12 V	55 W	13.2 V	1550 lm	
NIGHT BREAKER SILVER H4	75 / 68 W ¹⁾	12 V	60/55 W	13.2 V	1650/1000 lm	
NIGHT BREAKER SILVER H7	58 W ¹⁾	12 V	55 W	13.2 V	1500 lm	
NIGHT BREAKER SILVER H11	62 W ¹⁾	12 V	55 W	13.2 V	1350 lm	

Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Atributos Físicos e Dimensões	Vida útil		Certificados & normas	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Diâmetro	Vida média B3	Vida média Tc	Categoria ECE	Identificador primário do artigo
NIGHT BREAKER SILVER H1	±15 %	8.5 mm	400 hr	650 hr	H1	4062172256988 4052899992573 4062172388085 4052899992252 4052899992399 4052899992238 4062172395465
NIGHT BREAKER SILVER H4	±12 / ±15 %	13.0 mm	250 / 400 hr ²⁾	500 / 900 hr ²⁾	H4	4052899992450 4052899578913 4052899992603 4062172395687 4052899998933 4062172387453 4052899992337
NIGHT BREAKER SILVER H7	±10 %	11.3 mm	330 hr	550 hr	H7	4052899992771 4052899579187 4052899992719 4052899992511 4052899992634 4062172395113 4062172387576
NIGHT BREAKER SILVER H11	±10 %	12.0 mm	250 hr	450 hr	H11	4052899579149 4062172387699 4052899992818 4052899992665 4052899992795

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Lista de substâncias candidatas Substância 1	Número da declaração na base de dados SCIP
NIGHT BREAKER SILVER H1	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
NIGHT BREAKER SILVER H4	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
NIGHT BREAKER SILVER H7	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
NIGHT BREAKER SILVER H11	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis

1) Maximum

2) Filament 1

Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H11

Informação de legislação

Rendimento luminoso comparado com os requisitos mínimos ECE 112

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

