

Данные о продуктовой линейке

LEDriving SL PS19W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Высокая цветовая температура до
6000 K

Быстрее сигнал - больше времени на
реакцию для водителя позади Вас.



Высокая яркость

Быстрее сигнал - больше времени на
реакцию для водителя позади
Вас.



Заменяет обычные лампы PS19W

Легкая установка светодиодной
продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа PS19W

Эти светодиодные автомобильные лампы OSRAM LEDriving SL были специально разработаны для замены традиционных ламп типа PS19W. OSRAM LEDriving SL, идеально подходят для множества областей применения, обеспечивая холодный белый свет с температурой свечения 6000 K и равномерным распределением. Светодиодные лампы OSRAM обеспечивают легкую замену стандартных ламп по принципу «plug&play», долгий срок службы, низкое энергопотребление и однозначно более стильный вид автомобиля. OSRAM предоставляет 4-летнюю гарантию на этот продукт. Точные условия гарантии можно найти на сайте www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы. Обратите внимание, что эти продукты не имеют разрешения ECE. Это означает, что они не должны использоваться на дорогах общего пользования.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта | Электрические параметры | | | | Фотометрические данные |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| | Мощность на входе | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Тестовое напряжение | |
| LEDriving SL \triangleq PS19W | 1,98 Вт | 12 V | 1 W | 13,5 V | 130 lm |

| Описание продукта | Допуск по отклонению светового потока | Физические характеристики и размеры | Срок службы | | Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|--|
| | | | Продолжительность жизни | Срок службы Тс | |
| LEDriving SL \triangleq PS19W | $\pm 15\%$ | 15.5 mm | 1500 hr | 4000 hr | 4062172035842 4062172151788 |

| Описание продукта | Список компонентов вещество 1 | CAS-номер вещества 1 | Инструкция по безопасному использованию | Номер декларации в базе данных SCIP |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|---|
| LEDriving SL \triangleq PS19W | Lead | 7439-92-1 | Идентификация вещества из списка компонентов достаточно для безопасного использования изделия. | a691fda9-42ec-4662-9055-35f36c0e66c6 3f0bc10f-94af-42d6-93b4-a4a5816d7fc7 |

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

| Файл |
|---|
|  User instruction GPRS Инструкции по символам безопасности |
|  Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |
|  Brochures Catalog LEDriving Premium SL und SL (EN) |
|  Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN) |
|  ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving SL PS19W 5201DWP |

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибутору в вашем регионе.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

