


Ficha técnica da família de produto

LEDDriving HL EASY H8/H11/H16

Lâmpadas de farol convencionais para reposição LED



Temperatura de cor Branco Frio de 6000 K

Melhor visibilidade em situações de neblina com uma combinação de cores perfeita para faróis de xenônio e LED. Sinais, obstáculos e perigos podem ser reconhecidos mais cedo.



Brilho superior

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo com a redução do brilho graças a uma distribuição de luz otimizada



Reposição de LED ultra compacto para lâmpadas H8/ H11 e H16 convencionais como solução de soquete

Fácil instalação com compatibilidade otimizada



Novas LED OSRAM para aumentar a segurança e o desempenho

A última geração de faróis de LED OSRAM fornece uma solução ainda mais conveniente para substituir e atualizar os faróis de halógenas existentes: Com suas dimensões ultra compactas, o OSRAM LEDDriving HL EASY fornece compatibilidade otimizada, bem como fácil instalação de plug & play. Atualização com tecnologia LED de última geração e uma temperatura de cores de 6.000 K para um visual branco elegante e branco fresco, bem como melhor visibilidade. Atenção: Estes produtos não são aprovados pela ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso em vias públicas

Ficha técnica da família de produto

invalidará tanto a licença de operação quanto a cobertura do seguro. Alguns países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter informações sobre seu país.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos				Dados fotométricos
	Entrada de energia	Tensão nominal	Potência nominal	Teste de tensão	Fluxo luminoso nominal
LEDDriving FL $\triangleq$ H8/H11/H16	9,02 W	12 V	8 W	13,5 V	720 lm

Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Physical Attributes & Dimensions	Espectativa de Vida		Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Diâmetro	Lifespan B3	Lifespan Tc	Identificador primário do artigo
LEDDriving FL $\triangleq$ H8/H11/H16	$\pm 15\%$	17.2 mm	2500 hr	5000 hr	4062172401890 4052899605046 4062172033312

Descrição do produto	Lista de candidatos substância 1	CAS No. da substância 1	Instruções de uso seguro	Número da declaração no banco de dados SCIP
LEDDriving FL $\triangleq$ H8/H11/H16	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	c6b78b7e-b48e-4914-889a-682b5db6c06f a120dadb-3d93-4314-a132-f84755601cdb 3e169a09-358c-4caa-b538-6952629df868 34b54af1-9488-4e5e-82d2-aefb200bb3ce 55ed5016-6654-49b5-855f-758f23d765be

Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.Os termos de garantia detalhados podem ser encontrados em www.osram.com/am-guarantee.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

