

TYREinflate 400



Doba nafouknutí 3,5 minuty¹⁾

Rychlé nafouknutí, méně času stráveného údržbou, což vám dává více času na jiné věci



Navíjecí napájecí kabel

Pro rychlé a pohodlné skladování



Jasně směrové bílé LED světlo

Pro pomoc za špatných světelných podmínek



Digitální kompresor na pneumatiky

OSRAM OTI400 dokáže nafouknout prázdnou pneumatiku za 3,5 minuty¹⁾. Díky tak rychlému času nahuštění je údržbě pneumatiky možné věnovat méně času. Kompresor má podsvícený digitální displej a bílé LED světlo pro maximální osvětlení ve tmě. Plochý design OTI400 zajišťuje stabilitu jednotky při používání, navíjecí kabel lze lehko uklidit po použití a i to vám pomáhá vrátit se na cestu rychleji. Dodává se s třídílnou sadou adaptérů pro cyklistické pláště, míče a další nafukovací věci.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Parametry	Další údaje o produktu	Vlastnosti	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Popis výrobku	Jmenovité napětí	Typ displeje	Pojistka	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
TYRE inflate 400	11.1 V	Digital	10 A	Lead

Popis výrobku	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
TYRE inflate 400	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	c35dce4c-772c-406f-ad5c-cb2f644cd972

Stažení dat

Soubor	
	Brochures TYREinflate 400

Právní rady

- 1) Na základě nahuštění 13" pneumatiky z prázdné na 2,4 BAR
- 2) Měření tlaku v pneumatikách a nahuštění pneumatik na optimální tlak musí být vždy prováděno na studených pneumatikách.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.