Scheda della famiglia di prodotto

LEDriving SL PSX24W

Temperatura di colore bianco freddo fino a 6.000 K

Migliore visibilità in caso di nebbia con un abbinamento perfetto dei colori per proiettori LED e allo xeno. Possibilità di individuare più rapidamente cartelli, ostacoli e pericoli.

Luminosità superiore

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente con un abbagliamento ridotto grazie alla distribuzione ottimizzata della luce

Alternativa LED ultracompatta per lampade fendinebbia tradizionali PSX24W come attacco

Facile installazione con compatibilità ottimizzata

Nuove lampade LED OSRAM fendinebbia per prestazioni e sicurezza maggiori

L'ultima generazione di fendinebbia LED OSRAM offre una soluzione ancora più pratica per sostituire e aggiornare i fendinebbia alogeni esistenti con la tecnologia LED all'avanguardia.

La temperatura di colore di 6000 K crea un elegante look bianco freddo e una migliore visibilità.

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Dati elettrici			Dati fotometrici	
Descrizione del prodotto	**Tensione nominale**	**Potenza nominale**	**Tensione di prova**	**Flusso luminoso**	**Tolleranza flusso luminoso**
LEDriving FL ≙ PSX24W	12 V	6 W	13,2 V	730 lm	±20 %

	Physical Attributes & Dimensions	Durata		Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrizione del prodotto	**Diametro**	**Durata B3**	**Durata rispettando Tc**	**Identificatore Primario dell'Articolo**	**Elenco candidati Sostanza 1**
LEDriving FL ≙ PSX24W	18.0 mm	2500 hr	5000 hr	4062172058346 | 4062172058360 | 4062172401852	Lead

Descrizione del prodotto	**N. CAS della sostanza 1**	**Istruzioni per un utilizzo sicuro**	**Numero di dichiarazione nel database SCIP**
LEDriving FL ≙ PSX24W	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	125f9649-dfa7-454d-a99c-d1a5f211a163 | 68b95d49-47ff-46b4-a1ee-bd5434728d43 | 483eb803-597c-4e65-9786-d43cc661d11e | bd5f1fb5-f649-4d19-a2c2-230a566e5780 | a15ac722-370c-4ec0-8438-dcca85b8d4e1

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.LEDriving (r) UNITÀ DI CONTROLLO CANBUS (LEDCBCTRL102) evita i messaggi di errore sul computer di bordo quando si utilizzano fendinebbia a LED in applicazioni da 21 WFare riferimento a www.osram.it/am-garanzia per le condizioni precise

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati