

LEDDriving HL EASY GEN 2 H4/H19



Sostituzione LED ultracomatta per le lampade convenzionali H4/H19 per abbaglianti e anabbaglianti (2in1)

"Socket Design" – non sono necessari adattatori e cappucci

Facile installazione plug&play

Consente un'elevata compatibilità e una facile installazione per una gamma ancora più ampia di modelli di auto.

Temperatura di colore Cool White

Migliore visibilità grazie all'effetto luce diurna



Lampade LED per abbaglianti e anabbaglianti con sistema plug & play: non sono necessari adattatori e cappucci.

Grazie alla soluzione socket design, le OSRAM LEDDriving HL EASY consentono di sostituire le lampade convenzionali H7/H18, H4/H19 e H15 per abbaglianti e anabbaglianti con una lampada LED bianca fredda, garantendo un look elegante e una luminosità superiore. Facile installazione plug & play con compatibilità ottimizzata: non sono necessari adattatori e cappucci! Una ventola ottimizzata ad alta velocità assicura un raffreddamento attivo, rendendo possibili prestazioni più elevate e una elevata resa luminosa grazie alla massima dissipazione del calore.

Le lampade OSRAM LEDDriving HL EASY per abbaglianti e anabbaglianti sostituiscono le tradizionali lampade alogene, sono compatibili con la tensione a 12 V e hanno una temperatura di colore bianco freddo. Grazie alla più recente tecnologia LED e al design molto compatto, queste lampade consentono un'elevata compatibilità e una facile installazione sulle auto con i rispettivi tipi di lampade alogene. Questi prodotti non sono omologati ECE e non devono essere utilizzati su strade pubbliche in qualsiasi applicazione esterna. L'utilizzo su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti sono vietati in alcuni paesi. Per maggiori informazioni, contattare il distributore locale.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici


| Descrizione del prodotto | Dati elettrici | | | | Dati fotometrici |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Max potenza assorbita | Tensione nominale | Potenza nominale | Tensione di prova | Flusso luminoso |
| LEDiving HL EASY GEN 2 \cong H4/H19 | 22.0 / 24 W | 12 V | 24 W | 13,2 V | 1850/1500 lm |

| Descrizione del prodotto | Tolleranza flusso luminoso | Physical Attributes & Dimensions | Durata | Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|
| | | Diametro | Durata rispetto Tc | Identificatore Primario dell'Articolo | Elenco candidati Sostanza 1 |
| LEDiving HL EASY GEN 2 \cong H4/H19 | \pm 25 % | 21.5 mm | 1000 hr | 4062172406918 4062172409292 | Lead |

| Descrizione del prodotto | N. CAS della sostanza 1 | Istruzioni per un utilizzo sicuro | Numero di dichiarazione nel database SCIP |
|---------------------------------------|-------------------------|--|---|
| LEDiving HL EASY GEN 2 \cong H4/H19 | 7439-92-1 | L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo. | 17e1d617-5364-4059-b196-15405561d43c 35b7be1d-7f5f-4c53-a4fc-59aed1126742 |

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

| File | |
|---|--|
|  | User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza |

Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

