

LEDDriving HL EASY GEN 2 H7/H18




Ultrakompakt LED-ersättning för konventionella H7/H18 helljus- och halvljuslampor (2in1)

"Sockelkonstruktion" – inga adaptrar behövs



Enkel plug & play-installation

Hög kompatibilitet och enkel installation för ännu fler bilmodeller.



Vridbar 90°

Tack vare 90° rotation fungerar den på alla reflektor- och projektorstrålkastare.



LED-lampor för helljus och halvljus med plug & play-system – inga adaptrar behövs.

Med sin sockelbaserade lösning ger OSRAM LEDDriving HL EASY retrofits en ultrakompakt LED-ersättning av konventionella H7/H18, H4/H19 och H15 helljus- och halvljuslampor med kallvitt LED-ljus - vilket ger ett elegant utseende samt överlägsen ljusstyrka. Den erbjuder en enkel plug & play-installation med optimerad kompatibilitet: inga adaptrar eller kåpor behövs! En optimerad höghastighetsfläkt säkerställer aktiv kylning - vilket möjliggör högre prestanda och ljusutbyte på hög nivå tack vare maximerad värmeavledning.

LEDDriving HL EASY helljus- och halvljuslampor från OSRAM ersätter konventionella halogenlampor, är 12V-kompatibla och har en kallvit färgtemperatur. Med den senaste LED-tekniken och en mycket kompakt design ger dessa lampor en hög kompatibilitet och en enkel installation för bilar med respektive halogenlamptyp. Dessa produkter har inget ECE-godkännande och får inte användas på allmän väg i någon yttre applikation. Användning på allmän väg leder till indragning av körkort och förlust av försäkringsskydd. I flera länder är försäljning och användning av dessa produkter förbjuden. Kontakta din lokala distributör för ytterligare information.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data				Fotometrisk data
	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde
LEDDriving HL EASY GEN 2 ≙ H7/H18	16.0 W	12 V	16 W	13,2 V	2000 lm

Produktbeskrivning	Ljusflöde, tolerans	Fysiska egenskaper och dimensioner	Livslängder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Diameter	Livslängd Tc i timmar	Primär identifiering av artikel	Kandidatförteckning Ämne 1
LEDDriving HL EASY GEN 2 ≙ H7/H18	±25 %	20.0 mm	1000 hr	4062172409315 4062172406932	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Produktbeskrivning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
LEDDriving HL EASY GEN 2 ≙ H7/H18	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

