

Данные о продуктовой линейке

LEDDriving Curved Lightbar VX1000-CB SR SM



Сертифицировано для
одиночного монтажа
Единая установка, не
требует второй пары



Дальность освещения до
525 м
Улучшенный обзор и
видимость в условиях
недостаточной
освещенности



Комбинированный луч
Ближний и дальний свет



Стильный изогнутый дизайн
Стильный дизайн
гармонично подчеркивает
контуры автомобиля,
придавая ему элегантный и
современный вид



Стильный дизайн и четкий свет с Curved Lightbar VX1000-CB SR SM

Откройте для себя совершенство в освещении с нашим дополнительным дальним светом LEDDriving VX1000-CB SR SM, созданным для обеспечения исключительной видимости как на дальнем, так и на ближнем расстоянии. Благодаря впечатляющей мощности в 7650 люмен и 36 светодиодам OSRAM, этот продукт обеспечивает исключительную видимость на расстоянии до 525 метров. Изогнутый дизайн идеально подчеркивает контуры вашего автомобиля, придавая ему стильный и современный вид.

При низкой освещённости и ухудшенной видимости, вызванной внешними факторами, балка OSRAM с цветовой температурой 6000 Кельвинов создаёт условия, приближённые к естественному дневному свету. Сертифицированный для одиночного монтажа (2x ECE R149), он обладает самыми высокими стандартами защиты (IP6K8 и IP6K9K) и изготавливается из прочного алюминиевого корпуса с тонким и элегантным однорядным дизайном.

Кронштейны, включенные в комплект, обеспечивают универсальные способы установки на различных частях автомобиля, включая изогнутые поверхности — бамперы, решётки и лобовые стекла¹⁾. С 2-летней гарантией от OSRAM²⁾ этот продукт является идеальным сочетанием производительности, элегантного дизайна и универсальности.

Данные о продуктовой линейке



Technical data

	Электрические параметры		Фотометрические данные	Срок службы	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток	Срок службы Тс	Список компонентов вещества 1
LEDriving Curved Lichtbar VX100-CB SR-SM	108 W	13,2 V	10100 lm	> 5000 hr	Lead

Описание продукта	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving Curved Lichtbar VX100-CB SR-SM	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	e67db80d-3aab-4539-83ac-000750ed7092

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDriving LEDDL135 Curved Lightbar VX1000-CB SR SM C
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

Советы по безопасности

Более детальная информация об использовании и изображения находятся в техническом паспорте и в руководстве пользователя

Соответствие стандартам

1) Фары дополнительного света OSRAM LEDriving имеют одобрение ECE и разрешены для использования на дорогах общего пользования. Обратите внимание: к установке прибора, сертифицированного по стандарту ECE, могут применяться специальные требования в соответствии с действующим в конкретной стране законодательством.2) Больше информации доступно по ссылке: www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.