

Technický list řady výrobků


Cube MX85-WD

Silné LED, kvalitní a odolné



2 LED světelné funkce

Pracovní světlo a stylové světlo ve tvaru X



Osvětleno do vzdálenosti až 55 metrů

Vylepšené osvětlení blízkého okolí



Úhel světelného kužele 43.5°

Výjimečně široký úhel paprsku



Výkonná pracovní LED světla pro použití v terénu

Lidé, kteří pravidelně jezdí v obtížném terénu, znají výhody silného a spolehlivého dálkového světla LED.

Osvětlení blízkého okolí je ideální volbou pro použití v terénu. S osvětlením jednoho luxu dosahuje pracovní LED světlo světelnou vzdálenost až 55 metrů. Úhel paprsku je 43,5 stupně.

Pracovní světlomet pro automobily poskytuje řidičům dvě možné funkce LED světla. Jednou je klasické pracovní světlo a druhou je LED pracovní bodové světlo, které poskytuje stylové světlo ve tvaru X.

A bodové světlo přesahuje svou funkcí LED pracovního světla. LED světlomety podtrhují off-road styl vozidla a jasně jej zdůrazňují a vylepšují.

Kompaktní, robustní a odolné

Zejména při jízdě v terénu jsou trvanlivost a kvalita

vyhledávanými atributy. Pracovní svítidla LEDriving Cube MX85-WD mají robustní polykarbonátový kryt a mohou vydržet i ty nejnáročnější požadavky terénních aplikací. Ochrana před přepětím a podpětím až 18 voltů automaticky přeruší obvod, když výkon překročí předem určený proud po stanovenou dobu.

Pro zachování jejich životnosti jsou výkonné světlomety navíc vybaveny integrovaným systémem řízení a chlazení. To eliminuje riziko přehřátí během nepřetržitého používání

Skvělá kompatibilita

Pracovní světla LEDriving Cube MX85-WD mají rozmanitou škálu aplikací. Jsou vhodné pro použití ve všech vozidlech 4x4, terénních, užitkových a průmyslových vozidlech až po rekreační nebo zemědělská vozidla.

Je však důležité si uvědomit, že tato výkonná pracovní světla pro automobily jsou povolena pouze pro terénní aplikace a nesmí se používat na veřejných komunikacích.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Parametry	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Popis výrobku	Jmenovitý výkon	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1
-	22/2 W	4052899595279	Lead	7439-92-1

Popis výrobku	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
-	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	87e3b998-e8ff-4403- a0e7-edf675a6d874

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Právní rady

Povoleno pouze pro použití v terénu, není vhodné pro použití na veřejných komunikacíchPřesné podmínky najdete na www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.