

Technický list řady výrobků


Cube MX85-SP

Silné LED pro osvětlení na větší vzdálenost



2 LED světelné funkce

Pracovní světlo a stylové světlo ve tvaru X



Osvětleno do vzdálenosti až 110 metrů

Vylepšené osvětlení na dálku



Úhel světelného kužele 13.5°

Výjimečně zaostřený úhel paprsku



Výkonná pracovní LED světla pro použití v terénu

Spolehlivá technologie a intenzivní osvětlení na dálku: Dálkový paprsek LEDriving Cube MX85-SP LED splňuje obojí. Se čtyřmi vysoce výkonnými LED diodami dosahuje pracovní světlo do vzdálenosti až 110 metrů.

Pracovní světlo ideálně vybaví jakékoli auto pro osvětlení na dálku. S dosahem světla až 110 metrů a úhlem paprsku 13,5 mohou práce v terénu probíhat i poměrně daleko od vozidla. Teplota chromatičnosti 6 000 Kelvinů vytváří podmínky denního světla.

Pracovní světla LEDriving Cube MX85-SP nabízejí dvě světelné funkce. Jednou z nich je klasické pracovní světlo se světelným tokem až 1250 lumenů a druhou stylové pracovní světlo ve tvaru X LED.

Spolu s kompaktním tvarem a odolným zpracováním je pracovní světlo LED hodnoceno jako chytré vylepšení offroadového stylu vozidla.

Kompaktní a robustní s dlouhou životností

Pokud jde o trvanlivost a odolnost, při použití dodatečného pracovního světla v terénních podmínkách je vyžadována výjimečná kvalita. Odolná polykarbonátová čočka splňuje nejnáročnější požadavky a spolehlivě vzdoruje povětrnostním podmínkám a počasí v každém terénu.

Plná ochrana polarity automaticky přeruší obvod v případě přepětí, což zaručuje obzvláště dlouhou životnost.

Integrovaný systém řízení a systém chlazení také přispívá k dlouhé životnosti světlometu tím, že zabráňuje přehřívání během nepřetržitého používání.

Flexibilní díky excelentní kompatibilitě

Protože pracovní světlomety LEDriving Cube MX85-SP mohou být instalovány na mnoha 12 V vozidlech, jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Ať už u terénních nebo stavebních vozidel, u zemědělských nebo rekreačních vozidel - pracovní světlomet LED je flexibilní a výkonný způsob, jak osvětlit okolí vozu.

Důležité: Je třeba zohlednit, že pracovní světlo LED je schváleno pouze pro použití v terénu, a proto není možné použít ho na veřejných komunikacích. V souladu s EMC / EMI jsou pracovní světla certifikována podle ECE R10.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Jmenovitý výkon	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1
-	22/2 W	4052899595255 4052899527317 4052899526532	Lead	7439-92-1

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
-	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	680baf32-02ed-4f48-9e6f-3e6e6137d9e4 7a0f70db-230e-45c6-999d-78dd8a842c66 2bcd6905-cd46-4df8-ab51-050d437f70f0 06614287-8c3b-449d-8a75-d0fcfe4880de 929e3936-c885-4a32-a6cb-4d95257ce28d e280e877-d614-4117-9d27-15c4ba606d5d 1729a4a1-da7a-4b4f-953a-49d7ad847e3e 288fd45c-c6b6-4d7d-9c2f-f484f367f9f1 4c8daac3-974d-4096-ba86-9fdeaf30e98f 9cb932da-1afc-423b-8694-a7fba3967d64 5020662d-2cc4-41f1-a896-c4bf5acd0827 fde04258-9f7d-4b91-8776-2cfc51fd8e10 1c1e4a81-8684-460b-9331-604270addb5c ad2cb2f6-3b15-4160-b247-bc994349e27a 780eba8d-d95b-4d69-9170-0b8db30bd013 97d66e87-4284-465b-801c-6b4a5e001e04 5e174efe-164d-45b2-b5cf-e447b6180cc5

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Právní rady

Povoleno pouze pro použití v terénu, není vhodné pro použití na veřejných komunikacíchPřesné podmínky najdete na www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.