

Техническое описание продукта

LEDinspect TASK 180 ESSENTIAL



Световой поток: 180 лм

Широкое распределение яркого белого света для комфортной работы



Различные варианты крепления

Оснащен магнитами и крючками для фиксации – оставляет руки свободными для выполнения ремонтных работ



Противоскользящее покрытие

Надежное сцепление с поверхностью, даже в условиях повышенной маслянистости



Яркое и надежное освещение для труднодоступных мест

Осветите свое рабочее пространство с помощью инспекционного фонаря OSRAM LEDinspect TASK 180 ESSENTIAL. Фонарь оснащён яркими и долговечными светодиодами, обеспечивающими мощный световой поток в 180 люмен, что делает его идеальным выбором для механиков, техников и автомобилистов, которым требуется точность в работе.

Фонарь оснащён магнитным основанием и встроенным крючком с возможностью вращения на 360°, что позволяет фиксировать его в удобном положении и оставляет руки свободными для выполнения ремонтных работ. Прочный корпус с противоскользящим покрытием обеспечивает надёжность в условиях мастерской. OSRAM LEDinspect TASK 180 ESSENTIAL незаменимый

Техническое описание продукта

инструмент для яркого и стабильного освещения.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Применение (категория и специфика) | LED inspection lights |
|------------------------------------|-----------------------|

Общая информация о продукте

| | |
|--------------|-------------|
| Номер заказа | LEDIL426ESN |
|--------------|-------------|


Электрические параметры

| | |
|------------------------|-------|
| Номинальная мощность | 3 W |
| Номинальное напряжение | 4.5 V |

Фотометрические данные

| | |
|----------------------|--------|
| Цветовая температура | 6500 K |
| Световой поток | 180 lm |
| Цветность светодиода | белый |

Физические характеристики и размеры



| | |
|--------------|----------|
| Вес продукта | 146.00 g |
| Длина | 35.0 mm |
| Ширина | 62.0 mm |
| Высота | 200.0 mm |

Срок службы

| | |
|----------|---------|
| Гарантия | 2 years |
|----------|---------|

Возможности / мощности

| | |
|------------|-----|
| Технология | LED |
|------------|-----|

Техническое описание продукта

Сертификаты и Стандарты

| | |
|-----------|---------------------------|
| Стандарты | CE, EMC, MSDS, ROHS, UKCA |
|-----------|---------------------------|

Нормативная и природоохранная информация

| | |
|--|--|
| Информация в соответствии со ст. 33 Регламента ЕС (EC) 1907/2006 (REACH) | |
| Список компонентов вещества 1 | Lead |
| CAS-номер вещества 1 | 7439-92-1 |
| Инструкция по безопасному использованию | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. |
| Номер декларации в базе данных SCIP | 9aa32106-6894-413e-9d46-45e6b54b08cf |

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 4062172409728 | INSPECTION LAMP | Unpacked 1 | 35 mm x 62 mm x 200 mm | 0.43 dm ³ | 146.00 g |
| 4062172409735 | INSPECTION LAMP | Shipping carton box 12 | 280 mm x 224 mm x 242 mm | 15.18 dm ³ | 2407.00 g |

- The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

| Файл |
|--|
|  User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности |

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

OSRAM