

LEDDriving HL EASY XEN D5S



Installation simple et intuitive – prête à l'emploi

Compatibilité mécanique parfaite – aucun adaptateur ni capuchon requis



Remplacement LED compact pour les ampoules traditionnelles, feux de route et de croisement

Même forme que les ampoules HID – garantissant une compatibilité optimale avec de nombreux modèles de voitures



Température de couleur blanc froid de 6 500 K

Meilleure visibilité grâce à l'effet de lumière du jour



Premier remplacement LED Plug & Play pour ampoules HID tout-terrain d'OSRAM

Avec jusqu'à +180% de luminosité en plus¹⁾, l'OSRAM LEDDriving HL EASY XEN offre un remplacement LED compact des ampoules traditionnelles, feux de route et de croisement. Ces ampoules LED de remplacement sont compatibles 12V, avec une température de couleur de 6 500 K, et garantissent une répartition lumineuse plus large : davantage de lumière permet de mieux voir et donc de réagir plus rapidement. La technologie thermique de pointe d'OSRAM, avec un refroidissement actif intégré – un ventilateur haute vitesse – assure une dissipation thermique maximale pour des performances accrues. La qualité premium d'OSRAM et la technologie LED garantissent une longue durée de vie.

Veillez noter : le remplacement des OSRAM LEDDriving HL EASY XEN est recommandé à être effectué par un professionnel.

¹⁾ par rapport à la norme minimale ECE R98

Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans toute application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation de la licence de circulation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d'informations.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

| Description produit | Données électriques | | | | Données photométriques |
|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| | Puissance | Tension nominale | Puissance nominale | Tension d'essai | Flux lumineux |
| LEDriving HL EASY XEN \pm D5S | 50 W | 12 V | 50 W | 13,2 V | 5000 lm |

| Description produit | Flux lumineux tolérant | Physical Attributes & Dimensions | Durée de vie | Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh) | |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|--|--|
| | | Diamètre | Durée de vie Tc | Identifiant primaire de l'article | Liste des substances candidate Substance 1 |
| LEDriving HL EASY XEN \pm D5S | \pm 25 % | 13.8 mm | 5000 hr | 4062172410298 | Aucune substance déclarable contenue |

| Description produit | Numéro de déclaration dans la base de données SCIP |
|---------------------------------|--|
| LEDriving HL EASY XEN \pm D5S | Aucune substance déclarable contenue |

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

Dossier



User instruction
GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

