

Данные о продуктовой линейке

# LEDriving HL EASY XEN D5S



Простая установка по принципу  
plug&play

Идеальная механическая  
совместимость – без адаптеров и  
крышек



Компактная светодиодная замена  
традиционных ламп D5S дальнего и  
ближнего света

Геометрия ксеноновых ламп  
обеспечивает высокую  
совместимость со многими  
моделями автомобилей



Холодный белый свет 6500 К

Лучшая освещенность – спасибо  
цветовой температуре дневного  
света



Первая светодиодная off-road замена ксеноновых ламп с  
установкой по принципу Plug & Play

С яркостью до +180%\*<sup>1)</sup> OSRAM LEDriving HL EASY XEN представляет собой компактную светодиодную замену традиционных ламп дальнего и ближнего света D5S. Данные лампы совместимы с 12 В, имеют цветовую температуру 6500 К и обеспечивают более широкое распределение света: больше света<sup>1)</sup> позволяет дальше видеть и тем самым быстрее реагировать на дорожные знаки, препятствия и пешеходов. Передовая технология терморегулирования OSRAM с интегрированным активным охлаждением — высокоскоростным вентилятором — обеспечивает максимальный отвод тепла для повышения производительности. Премиальное качество OSRAM и светодиодные технологии гарантируют длительный срок службы.

Обратите внимание: Замена ламп OSRAM LEDriving HL EASY XEN рекомендуется для установки профессионалами.

<sup>1)</sup>\*В сравнении с минимальными требованиями ECE R98.

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным

## Данные о продуктовой линейке

дистрибутором для более детальной информации.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	
LEDriving HL EASY XEN D5S	50 W	12 V	50 W	13,2 V	5000 lm
		Физические характеристики и размеры	Срок службы	Нормативная и природоохранная информация <b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Срок службы T <sub>c</sub>	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1
LEDriving HL EASY XEN D5S	±25 %	13.8 mm	5000 hr	4062172410298	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
Описание продукта	Номер декларации в базе данных SCIP				
LEDriving HL EASY XEN D5S	Не содержит веществ, подлежащих декларированию				

# Данные о продуктовой линейке

## Загрузка данных

### Файл



User instruction

GPRS Инструкции по символам безопасности

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

