

Данные о продуктовой линейке

## LEDDriving HL EASY XEN D5S



Простая установка по принципу **plug & play**

Идеальная механическая совместимость – без адаптеров и крышек



Компактная светодиодная замена традиционных ламп дальнего и ближнего света

Геометрия ксеноновых ламп обеспечивает высокую совместимость со многими моделями автомобилей



Холодный белый свет **6500 K**

Лучшая освещенность – спасибо цветовой температуре дневного света



Первая светодиодная off-road замена ксеноновых ламп с установкой по принципу Plug & Play

С яркостью до +180%\* <sup>1)</sup> OSRAM LEDDriving HL EASY XEN представляет собой компактную светодиодную замену традиционных ламп дальнего и ближнего света. Данные лампы совместимы с 12 В, имеют цветовую температуру 6500 K и обеспечивают более широкое распределение света: больше света позволяет дальше видеть и тем самым быстрее реагировать на дорожные знаки, препятствия и пешеходов. Передовая технология терморегулирования OSRAM с интегрированным активным охлаждением — высокоскоростным вентилятором — обеспечивает максимальный отвод тепла для повышения производительности. Премиальное качество OSRAM и светодиодные технологии гарантируют длительный срок службы. Обратите внимание: Замена ламп OSRAM LEDDriving HL EASY XEN рекомендуется для установки профессионалами.

<sup>1)</sup>\*В сравнении с минимальными требованиями ECE R98.

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data


Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
LEDiving HL EASY XEN $\cong$ D5S	50 W	12 V	50 W	13,2 V	5000 lm

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Физические характеристики и размеры	Срок службы	Нормативная и природоохранная информация <b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
		Диаметр	Срок службы Tc	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1
LEDiving HL EASY XEN $\cong$ D5S	$\pm 25$ %	13.8 mm	5000 hr	4062172410298	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Описание продукта	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving HL EASY XEN $\cong$ D5S	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

