

LEDDriving HL INTENSE NXT H4



**Upp till 400 % högre
ljusstyrka¹⁾**

Starkare ljus¹⁾ gör att du ser längre och därför reagerar tidigare. Hinder och faror kan upptäckas tidigare på tävlingsbanor. Jämfört med minimikrav enligt ECE R112



CANbus-fri

Förhindrar felmeddelanden i fordonets dator vid feldetektering



**Kompakt LED-
ersättningslampa för vanliga
H4 hel- och halvljuslampor**

Enkel installation tack vare ett brett utbud av lämpliga OSRAM-tillbehör



5 års OSRAM-garanti

För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee



OSRAMs mest högpresterande LED-eftermonteringslampa för terrängtillämpningar någonsin!

Med upp till 400 % högre ljusstyrka¹⁾ och integrerad CANbus (för att undvika felmeddelanden på instrumentbrädan²⁾, ger OSRAM LEDDriving HL INTENSE NXT en kompakt LED-ersättningslampa för konventionella H4 helljus- och halvljuslampor. Dessa LED-eftermonteringslampor är 12 V-kompatibla, har ett optimerat strålmönster, en färgtemperatur på 6 000 K och tack vare det breda utbudet av lämpliga OSRAM-tillbehör är installationen enkel. OSRAMs högeffektiva värmehantering med integrerad aktiv kylning – en höghastighetsfläkt ger maximal värmeavledning för kraftfullare prestanda. Premium OSRAM-kvalitet och LED-teknik ger upp till 5 gånger längre livslängd (jämfört med traditionella halogenlampor). De två lamporna har OSRAMs 5-åriga garanti³⁾.

¹⁾ jämfört med minimikrav enligt ECE R112

²⁾ kompatibel med många bilmodeller ³⁾ För exakta garantivillkor, se www.osram.com/am-guarantee.

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till körförbud och

att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data				Fotometrisk data
	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde
LEDDriving HL INTENSE NXT $\triangleq$ H4	40.0 W/ 42.0 W	12 V	40.0 W/ 42.0 W	13,2 V	2500/3500 lm

Produktbeskrivning	Ljusflöde, tolerans	Fysiska egenskaper och dimensioner	Livslängder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Diameter	Livslängd Tc i timmar	Primär identifiering av artikel	Kandidatförteckning Ämne 1
LEDDriving HL INTENSE NXT $\triangleq$ H4	$\pm$ 25 %	15.5 mm	2500 hr	4062172408158	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Produktbeskrivning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
LEDDriving HL INTENSE NXT $\triangleq$ H4	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Download

Dokument	
	User instruction LEDiving HL INTENSE NXT H4 64193DWINN
	User instruction Säkerhets symboler

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

