


LEDDriving HL ALLSEASON H4




Możliwość zmiany barwy światła z chłodno-białej na ciepło-białą (od 6000 K do 2700 K)

Efekt światła dziennego 6000 K sprawia, że przeszkody i zagrożenia są lepiej widoczne, ciepłe światło 2700 K poprawia widoczność w złych warunkach pogodowych (mgła, deszcz, śnieg itp.) i nadaje stylowy wygląd klasycznym samochodom




Bez konieczności stosowania CANBUSa

Komunikaty o błędach nie są wyświetlane



Zamiennik LED dla konwencjonalnych żarówek do świateł drogowych i mijania H4

Łatwa instalacja dzięki szerokiej gamie odpowiednich akcesoriów OSRAM do instalacji



5-letnia gwarancja OSRAM

Dokładne warunki można znaleźć na stronie www.osram.pl/am-gwarancje

Pierwsza lampa off-road LED typu retrofit ALLSEASON firmy OSRAM

Dzięki doskonałej jasności¹⁾ i wybudowanemu CANBUSaowi (w celu uniknięcia komunikatów o błędach w systemie pojazdu²⁾, OSRAM LEDDriving HL ALLSEASON jest kompaktowym zamiennikiem LED do świateł drogowych i mijania H4. Te lampy LED typu retrofit są kompatybilne z napięciem 12 V, mają zoptymalizowany wzór wiązki, możliwość zmiany temperatury barwowej od chłodno-białej



6000 K do ciepło-białej 2700 K , co poprawia widoczność nawet w złych warunkach pogodowych (np. śnieg, deszcz lub mgła), dodatkowo ciepło-biała temperatura barwowa nadaje stylowy wygląd klasycznym samochodom. Dzięki szerokiej gamie odpowiednich akcesoriów OSRAM instalacja jest łatwa. Najlepsza technologia odprowadzania ciepła OSRAM ze zintegrowanym aktywnym chłodzeniem - wentylatorem o wysokiej prędkości - zapewnia maksymalne rozpraszanie ciepła dla większej wydajności. Najwyższa jakość OSRAM i technologia LED zapewniają do 5 razy dłuższą trwałość (w porównaniu do tradycyjnych żarówek halogenowych) i są objęte 5-letnią gwarancją OSRAM³⁾.

¹⁾ W porównaniu do żarówek halogenowych

²⁾ Pasuje do wielu modeli samochodów

³⁾ Dokładne warunki gwarancji można znaleźć na stronie www.osram.com/am-gwarancje.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne				Dane fotometryczne
	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Strumień świetlny
LEDDriving HL ALLSEASON ≡ H4	45.0 W/45.0 W	12 V	44 W	13,2 V	3000/3200/4200 lm

Opis produktu	Strumień świetlny, tolerancja	Physical Attributes & Dimensions	Trwałość	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Średnica	Trwałość Tc	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1
LEDDriving HL ALLSEASON ≡ H4	±25 %	15.2 mm	2500 hr	4062172413305	Lead

Opis produktu	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
LEDDriving HL ALLSEASON ≡ H4	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	d30d5802-8eaf-42f7-9f36-68ef05bc804c

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDiving HL ALLSEASON H4 64193DWALL
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

