

Данные о продуктовой линейке

LEDDriving HL ALLSEASON H4



2 IN 1
Переключаемая цветовая температура от холодного белого до теплого белого (от 6000 К до 2700 К)
 Эффект дневного света (6000 К) создает более высокий контраст и стильный свет, в то время как жёлтый свет (2700 К) улучшает видимость в сложных погодных условиях (туман, дождь, снег и др.) и придаёт стильный, классический вид винтажным автомобилям.



Не требуется CANBUS
 Предотвращает возникновение ошибок в бортовой системе



H4
 Компактная светодиодная замена традиционных ламп H4 дальнего и ближнего света
 Простая установка благодаря широкому ассортименту аксессуаров OSRAM



5-летняя гарантия
 Детальная информация на сайте: www.osram.com/am-guarantee

Первая светодиодная лампа OSRAM ALLSEASON Off-road Благодаря исключительной яркости ¹⁾ и интегрированному CANBUS (предотвращающему появление ошибок в бортовой системе) ²⁾, OSRAM LEDDriving HL ALLSEASON представляет собой компактную светодиодную альтернативу традиционным лампам дальнего и ближнего света H4. Эти лампы совместимы с 12 В, обладают

Данные о продуктовой линейке



оптимизированным светораспределением и переключаемой цветовой температурой от 6000 К (холодный белый) до 2700 К (тёплый белый), что значительно улучшает видимость в сложных погодных условиях, таких как снег, дождь или туман. Тёплый белый свет также идеально подходит для создания стильного, классического образа автомобилей в винтажном стиле. Установка облегчена благодаря широкому ассортименту аксессуаров OSRAM. Лучшая технология терморегулирования с активным охлаждением — высокоскоростным вентилятором — обеспечивает эффективный отвод тепла, позволяя лампам работать максимально ярко. Премиальное качество и светодиодная технология OSRAM гарантируют в 5 раз более длительный срок службы по сравнению с традиционными галогенными лампами. На комплект из двух ламп распространяется 5-летняя гарантия OSRAM. 3)

- 1) в сравнении с галогенными лампами
- 2) подходит для множества моделей автомобилей
- 3) Детальная информация на сайте www.osram.com/am-guarantee.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
LEDiving HL ALLSEASON ≅ H4	45.0 W/45.0 W	12 V	44 W	13,2 V	3000/3200/4200 lm

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Физические характеристики и размеры	Срок службы	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Диаметр	Срок службы Tc	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1
LEDiving HL ALLSEASON ≅ H4	±25 %	15.2 mm	2500 hr	4062172413305 4062172434416	Lead

Описание продукта	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving HL ALLSEASON ≅ H4	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	d30d5802-8eaf-42f7-9f36-68ef05bc804c

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDriving HL ALLSEASON H4 64193DWALL
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

