


LEDDriving HL ALLSEASON H7




Přepínatelná barva světla ze studené bílé na teplou bílou (od 6 000 K do 2 700 K)

Efekt denního světla 6 000 K zviditelňuje překážky a nebezpečí na závodních tratích¹, žluté světlo 2 700 K zlepšuje viditelnost za špatných povětrnostních podmínek (mlha, déšť, sníh atd.) a vytváří stylový staromódní vzhled klasických vozů.



bez CANbusu

Zabraňuje chybovým hlášením v palubních počítačích



Kompaktní náhrada LED za běžné autožárovky do dálkových a potkávacích světel H7

Snadná instalace díky široké škále vhodného příslušenství OSRAM



5 let záruka OSRAM

Více na www.osram.cz/am,
www.osram.sk/am

První OSRAM ALLSEASON off-road LED retrofit

S vynikajícím jasnem¹⁾ a integrovanou sběrnici CANbus (pro zamezení chybových zpráv na palubní desce²⁾ OSRAM LEDriving HL ALLSEASON zajišťuje kompaktní LED náhradu konvenčních autožárovek do dálkových a potkávacích světel H7. Tyto LED žárovky jsou kompatibilní s 12V, přicházejí s optimalizovaným kuželem světla, přepínatelnou barevou světla ze 6 000 K Cool White na 2

Technický list řady výrobků



700 K Warm White, která zlepšuje viditelnost i za špatných povětrnostních podmínek (např. sníh, déšť nebo mlha), kromě toho Warm White lze použít k vytvoření stylového staromódního vzhledu v klasických autech. Se širokou škálou vhodného příslušenství OSRAM je instalace snadná. Špičková technologie OSRAM s integrovaným aktivním chlazením – vysokorychlostním ventilátorem – poskytuje maximální odvod tepla pro vyšší výkon. Prvotřídní kvalita OSRAM a technologie LED zaručují až 5krát delší životnost (ve srovnání s tradičními halogenovými žárovkami). Na pár žárovek se vztahuje 5letá záruka OSRAM³⁾.

`target = "www.osram.com/am-guarantee">www.osram.com/am-guarantee.`

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry				Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok
LEDiving HL ALLSEASON ≙ H7	45.0 W	12 V	43 W	13,2 V	4300/4000 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Physical Attributes & Dimensions	Životnost	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Průměr	Životnost Tc	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
LEDiving HL ALLSEASON ≙ H7	±25 %	15.0 mm	2500 hr	4062172413329	Lead

Popis výrobku	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LEDiving HL ALLSEASON ≙ H7	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	484958c8-a3f4-41dd-b29f-b5602b3b431f

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	User instruction LEDriving HL ALLSEASON H7 64210DWALL

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

