

LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential

LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential



Straßenzulassung

Straßenzulassung gemäß §53a StVZO. Die Verwendung ist auch in weiteren EU-Ländern zulässig¹⁾



Vielseitige Anwendungsgebiete

Vorgeschrieben in Deutschland für Fahrzeuge ≥ 3,5t und für Fahrzeuge < 3,5t optional und auch in anderen Ländern empfohlen



Robust und zuverlässig

Wasser-, staub- und stoßresistent



Sofort einsatzfähig nach dem Kauf

Batterien im Lieferumfang enthalten



Licht ist Sicherheit – sehen und gesehen werden mit OSRAM

Unsere leistungsstarke LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential bietet verbesserte Sichtbarkeit und somit erhöhte Sicherheit für Sie und andere Verkehrsteilnehmer. Mit 3 leistungsstarken, langlebigen LEDs und einem hellen orangefarbenen Blinklicht können Sie bei Tag und Nacht auf sich aufmerksam machen und andere Verkehrsteilnehmer präventiv auf eine gefährliche Situation hinweisen. Das Warnlicht ist straßenzugelassen und in Deutschland für Fahrzeuge ≥ 3,5t gemäß §53a TA19 StVZO vorgeschrieben, kann jedoch auch in anderen Ländern und für verschiedene Fahrzeugtypen verwendet werden¹⁾.

Durch das kompakte Design kann sie bequem in Reichweite in Ihrem Fahrzeug aufbewahrt werden. Dank der ausklappbaren, robusten Füße kann sie schnell und einfach neben dem Warndreieck aufgestellt werden. Darüber hinaus sorgen die gummierten Standfüße für rutschfeste Stabilität, selbst bei Windstärke 9.

Mit einer Betriebsdauer von über 15 Stunden bietet die LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential eine langanhaltende Leistung. Die integrierte Testfunktion ermöglicht es Ihnen, die Batteriekapazität jederzeit zu überprüfen. Sie ist CE- und GGVS/ADR-zertifiziert²⁾ und erfüllt somit die Sicherheitsstandards.

Mit den Schutzklassen IP54 und IK06 ist das LED-Warnlicht beständig gegen das Eindringen von Wasser und Staub sowie resistent gegenüber Stößen und Erschütterungen.

Das Paket enthält 4 x AA-Batterien, sodass das Warnlicht sofort nach dem Kauf einsatzbereit ist. Zusätzlich bietet OSRAM eine 2-jährige Garantie auf dieses Produkt³⁾.

Technische Daten

	Produktinformation	General Product Information	Elektrische Daten	
Produkt-Bezeichnung	Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Bestellnummer	Nennleistung	Nennspannung
LEDguardian TA19 Essential	Warn- und Sicherheitsleuchten	LEDL106	3 W	6.0 V

	Photometrische Daten		Physical Attributes & Dimensions	
Produkt-Bezeichnung	Farbtemperatur	Lichtfarbe LED	Produktgewicht	Länge
LEDguardian TA19 Essential	2000 K	Orange	566.00 g	237.0 mm

			Lebensdauer	Zusätzliche Produktdaten
Produkt-Bezeichnung	Breite	Höhe	Garantie	Batterieart
LEDguardian TA19 Essential	91.0 mm	43.0 mm	2 years	Alkaline

	Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Produkt-Bezeichnung	Technologie	IK Class	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1
LEDguardian TA19 Essential	LED	IK06	Lead	7439-92-1

Produkt-Bezeichnung	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
LEDguardian TA19 Essential	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	2dfb9ae0-4f69-449a-8593-c11395032197

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	User instruction LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 ESSENTIAL

Rechtliche Hinweise

1) Die Verwendung ist auch in weiteren EU-Ländern zulässig, sofern die jeweiligen nationalen Vorschriften eingehalten werden2) Zugelassen für Gefahrguttransporte nach dem Europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße und der Gefahrgutverordnung3) Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantieAnwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.