

TYREinflate 2110



Stor analog tryckmätare

Övervaka trycket på avstånd för korrekt uppblåsning



3 m strömkabel för upprullning

Enkel och smidig hantering med den smidigt upprullningsbara strömkabeln



Stor, kraftfull LED-lampa för att lysa upp arbetsytan

Vid däckpumpning i mörka förhållanden är däckpumpen utrustad med en stor LED-lampa, utformad för att lysa upp arbetsområdet framför utan att du behöver flytta på däckpumpen



Kraftfull, exakt och enkel däckpumpning

Vi presenterar OSRAM TYREinflate 2110, en kombination av enkelhet och kraft för problemfri däckpumpning. Denna avancerade kompressor har en stor, lättavläst analog tryckmätare som ger exakta tryckavläsningar varje gång. Den upprullningsbara 3 m 12V-strömkabeln gör att den kan packas ihop snabbt och snyggt, medan den integrerade ventiltförvaringsstolpen ser till att ventilkåporna sitter säkert under användning.

Den 60 cm långa uppblåsningsslangen är utformad med bekvämlighet i åtanke och förvaras prydligt i enheten, och tre mångsidiga ventiladapttrar är säkert förvarade inuti. Stora, intuitiva knappar gör användningen enkel och dess kraftfulla prestanda kan pumpa upp ett 13-tumsdäck på bara 4 minuter. ¹⁾²⁾

OSRAM TYREinflate 2110 är kompakt, tillförlitlig och användarvänlig och är lösningen för förare som värdesätter precision och effektivitet på vägen.

Tekniska data

	Tillägg produktdata	Användningsområden	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Produktbeskrivning	Displaytyp	Avsäkring	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1
TYRE inflate 2110	Analogue	10 A	Lead	7439-92-1

Produktbeskrivning	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
TYRE inflate 2110	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	7fd425a7-0e8b- 450d-96ad- 7bff2ce486b7

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler
	User instruction TYREinflate 2110

Lagliga hänvisningar

- 1)Baserat på att pumpa ett 13" däck från punktering till 2,4 BAR
- 2)Mätning av däcktrycket och pumpning av däcken till optimalt däcktryck måste alltid utföras på kalla däck

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.