

Данные о продуктовой линейке

TYREinflate 2120



Большой цифровой дисплей

Большой цифровой дисплей позволяющий удобно отслеживать давление в шинах в трёх единицах измерения: в барах, кПа и PSI



Компрессор с функцией автоматической остановки

Автоматическая остановка при достижении заданного давления



Яркий светодиодный фонарик для освещения рабочего места

Яркий светодиодный фонарик освещает рабочую зону в темное время суток, позволяя точно накачивать шины без необходимости переставлять компрессор



Мощный, точный и удобный в использовании компрессор

Представляем OSRAM TYREinflate 2120 — новый уровень накачивания шин, сочетающий передовые технологии и удобный дизайн. Оснащённый цифровым манометром, устройство обеспечивает точные показания при минимальных усилиях. Функция автоматической остановки автоматически остановится при достижении заданного давления, а функция памяти сохранит последнюю настройку для удобства повторного использования.

Легко переключайтесь между единицами измерения PSI, бар или кПа в зависимости от предпочтений. Устройство питается от автомобильного прикуривателя на 12 В и имеет длинный 3-метровый кабель и 60-сантиметровый воздушный шланг, аккуратно размещённые внутри устройства. Встроенное отделение для складывания крышек нипелей поможет не потерять аксессуар во время накачки, три универсальных переходника надёжно размещены внутри, готовые для накачивания велосипедов, мячей и других надувных изделий.

Разработанный для скорости и точности, компрессор OSRAM TYREinflate 2120 накачивает шину размером 13 дюймов всего за 3,5 минуты, идеальный выбор для водителей, которые ценят эффективность и надёжность.¹⁾²⁾

Данные о продуктовой линейке



Technical data

	Дополнительные данные	Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Описание продукта	Тип дисплея	Предохранитель	Список компонентов вещество 1	CAS-номер вещества 1
TYRE inflate 2120	Digital	15 A	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
TYRE inflate 2120	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	853942bc-69d6- 47a2-a1bd- 7b39b9ed2006

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	User instruction TYREinflate 2120 OTI2120

Соответствие стандартам

- 1)Рассчитано для накачки шины диаметром 13 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2.4 BAR
- 2)Измерение давления в шинах и их накачка до оптимального уровня должны всегда проводиться на холодных шинах

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.