

TYREinflate 2120



Stor digital display

Övervaka trycket i BAR, PSI eller kPa med en tydlig förloppsindikator



Uppblåsning med automatisk stopp

Uppblåsningen stoppas exakt när önskat tryck har uppnåtts



Stor, kraftfull LED-lampa för att lysa upp arbetsytan

För uppbåsning i mörka förhållanden är den stora LED-lampan utformad för att lysa upp arbetsområdet framför utan att du behöver flytta kompressorn



Kraftfull, exakt och enkel däckpumpning

Ta däcktryckningen till nästa nivå med OSRAM TYREinflate 2120, som kombinerar avancerad teknik med användarvänlig design. Med en digital tryckmätare och en praktisk förloppsindikator säkerställer den exakta avläsningar med minimal ansträngning. Den automatiska uppbåsningfunktionen stannar exakt vid önskat tryck, medan minnesfunktionen kommer ihåg din senaste inställning för smidig upprepad användning.

Växla enkelt mellan PSI, BAR eller kPa för att passa dina önskemål och njut av det praktiska med en 3 m upprullningsbar 12V-strömkabel och en 60 cm uppbåsningsslang, båda prydligt förvarade inuti kompressorn. En särskild ventiltörvaringsstolpe håller ventilkåporna säkra under användning, och tre mångsidiga ventiladapttrar är bekvämt inrymda i enheten för extra funktionalitet.

OSRAM TYREinflate 2120 är byggd för hastighet och precision och blåser upp ett 13-tumsdäck på bara 3,5 minuter, vilket ger bra prestanda för förare som kräver effektivitet och tillförlitlighet.¹⁾²⁾

Tekniska data

	Tillägg produktdata	Användningsområden	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Produktbeskrivning	Displaytyp	Avsäkring	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1
TYRE inflate 2120	Digital	15 A	Lead	7439-92-1

Produktbeskrivning	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
TYRE inflate 2120	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	853942bc-69d6- 47a2-a1bd- 7b39b9ed2006

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler
	User instruction TYREinflate 2120 OTI2120

Lagliga hänvisningar

- 1)Baserat på att pumpa ett 13" däck från punktering till 2,4 BAR
- 2)Mätning av däcktrycket och pumpning av däcken till optimalt däcktryck måste alltid utföras på kalla däck

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.