

## TYREinflate 2130



### Digitální kompresor s rychlým nastavením tlaku a automatickým zastavením

Díky extra velkému digitálnímu displeji je sledování nafouknutí hračkou, zatímco nastavený tlak s automatickým zastavením zajišťuje pokaždé přesné nafouknutí



### Navrženo pro pohodlí

Obsahuje navíjecí napájecí kabel, vestavěné úložiště pro vzduchovou hadici a adaptéry ventilů a dokonce i pohodlný místo pro odložení krytek ventilů během nafukování



### Velké, výkonné světlo LED pro osvětlení pracovního prostoru

Pro nafukování za tmy je velké světlo LED navrženo tak, aby osvětlovalo pracovní oblast před vámi bez nutnosti měnit polohu zařízení.



### Výkonné, přesné a snadné huštění pneumatik

Seznamte se s vlajkovým modelem řady nové generace: OSRAM TYREinflate 2130. Tento kompresor, navržený pro ty, kteří požadují nejvyšší výkon OSRAM, je vybaven extra velkým digitálním tlakoměrem s ukazatelem průběhu pro přehlednost a kontrolu. Intuitivní otočný ovladač umožňuje zadat požadované tlaky během několika sekund, zatímco funkce automatického opakování tlaku zaručuje přesné nastavení tlaku při každém nafouknutí

TYREinflate 2130 je vybavena navíjecím 12V napájecím kabelem o délce 3,5 m, 70 cm extra dlouhou nafukovací hadicí a speciálním tlačítkem pro vypuštění vzduchu, nabízí flexibilitu a kontrolu. S výkonným motorem, který nafoukne 13" pneumatiku za pouhé 2 minuty, poskytuje OSRAM TYREinflate 2130 rychlost, výkon a přesnost. <sup>1)2)</sup>

# Technický list řady výrobků

## Technické údaje

|                   | Další údaje o produktu | Vlastnosti | Informace o životním prostředí a právních předpisech<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                   |
|-------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Popis výrobku     | Typ displeje           | Pojistka   | Položka ze seznamu látek pro registraci<br>Látka 1                                                                            | Číslo CAS látky 1 |
| TYRE inflate 2130 | Digital                | 15 A       | Lead                                                                                                                          | 7439-92-1         |

| Popis výrobku     | Pokyny pro bezpečné používání                                                            | Číslo prohlášení v databázi SCIP     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| TYRE inflate 2130 | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. | a369e638-9ced-4549-a22b-1b08ffe69e69 |

## Technický list řady výrobků

Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>TYREinflate 2130                     |
|  | User instruction<br>GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům |

### Právní rady

- 1) Na základě nahuštění 13" pneumatiky z prázdné na 2,4 BAR
- 2) Měření tlaku v pneumatikách a nahuštění pneumatik na optimální tlak v pneumatikách musí být vždy prováděno na studených pneumatikách.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.