

TYREinflate 2130



Snabb digital kompressor med snabbinställning av tryck och autostopp

Extra stor digital display gör det enkelt att övervaka uppblåsningen, medan snabbt inställt tryck med autostopp säkerställer korrekt uppblåsning varje gång



Utformad för bekvämlighet

Har en upprullningsbar strömkabel, inbyggd förvaring för luftslangen och ventiladaptar och till och med en praktisk stolpe för att förvara ventilkåpor under uppblåsning



Stor, kraftfull LED-lampa för att lysa upp arbetsytan

För uppblåsning i mörka förhållanden är den stora LED-lampan utformad för att lysa upp arbetsområdet framför utan att du behöver flytta kompressorn



Kraftfull och exakt däcktryckning

Möt flaggskeppsmodellen i nästa generations sortiment: OSRAM TYREinflate 2130. Denna avancerade kompressor är utformad för dem som kräver OSRAM:s toppprestanda och har en extra stor digital tryckmätare med en förloppsindikator för tydlighet och kontroll. Med den intuitiva snabbinställningsratten kan du mata in önskat tryck på några sekunder, medan den automatiska uppblåsningsfunktionen garanterar exakta resultat varje gång. En praktisk minnesfunktion återkallar den senast använda tryckinställningen för enkel upprepad användning. TYREinflate 2130 är utrustad med en 3,5 m upprullningsbar 12V-strömkabel, en 70 cm extra lång uppblåsningsslang och en särskild tömningsknapp som ger flexibilitet och kontroll. En ventilfejningsstolpe och tre säkert placerade ventiladaptar ökar mångsidigheten och gör den lämplig för olika uppblåsningssuppgifter. Med en kraftfull motor som blåser upp ett 13-tumsdäck på bara 2 minuter levererar OSRAM TYREinflate 2130 hastighet, kraft och precision. 1)2)

Tekniska data

	Tillägg produktdata	Användningsområden	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Produktbeskrivning	Displaytyp	Avsäkring	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1
TYRE inflate 2130	Digital	15 A	Lead	7439-92-1

Produktbeskrivning	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
TYRE inflate 2130	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	a369e638-9ced- 4549-a22b- 1b08ffe69e69

Download

Dokument	
	User instruction TYREinflate 2130
	User instruction Säkerhets symboler

Lagliga hänvisningar

- 1)Baserat på att pumpa ett 13" däck från punktering till 2,4 BAR
- 2)Mätning av däcktrycket och pumpning av däcken till optimalt däcktryck måste alltid utföras på kalla däck

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.