


LEDDriving SL C5W 6438 WHITE

Замена стандартной лампы на светодиодную




Подходит для различного применения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета – холодный белый




Для замены традиционных ламп **C5W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)



Подходит для замены стандартной лампы типа **C5W**

LEDDriving SL C5W — 6000 . C5W. —
80%. OSRAM LEDDriving SL . , . .

, , , .

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Тип продукта	Off-road \triangle C5W
Применение (категория и специфика)	В основном используется для подсветки номера и освещения салона

General Product Information

Номер заказа	6438DWP
--------------	---------


Электрические параметры

Мощность на входе	1,2 W
Номинальное напряжение	12.0 V
Номинальная мощность	1 W
Тестовое напряжение	13,5 V
Допустимое отклонение входной мощности	± 25 %

Фотометрические данные

Световой поток	45 lm
Допуск по отклонению светового потока	± 30 %
Цветовая температура	6000 K
Цветность светодиода	Холодный белый

Physical Attributes & Dimensions



Диаметр	11.0 mm
Диаметр	11.0 mm
Вес продукта	2.90 g
Длина	31.0 mm
Цоколь	SV8.5-8

Техническое описание продукта

Срок службы

Продолжительность жизни В3	2500 hr
Срок службы Тс	5000 hr
Гарантия	4 years

Возможности / мощности

Технология	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Нормативная и природоохранная информация

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Основной идентификатор изделия	4062172150637 4062172054089 4062172401135
Список компонентов вещества 1	Lead
CAS-номер вещества 1	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных SCIP	4b43d1a0-41e5-49a8-b038-95b9cc5bb50c a14494ba-4175-4df1-b1fa-3f0a27774037 9ddf0b2d-007f-4334-a770-e1139745e9b7 7cd36b52-8613-4f3d-b8bb-13d523df7cad af0c8a57-0ad5-4d83-a001-3b9565b947c6 5dbadd0f-f4a4-43b0-958e-9dcdea08ef9f 57f5e426-c401-4083-ba23-b642fa3bb8d1

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172150637	LEDiving SL \triangleq C5W	Blister 1	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.22 dm ³	15.00 g
4062172150644	LEDiving SL \triangleq C5W	Shipping carton box 5	104 mm x 71 mm x 146 mm	1.08 dm ³	111.00 g
4062172401135	LEDiving SL \triangleq C5W	BLI ECO 1	95 mm x 17 mm x 135 mm	0.22 dm ³	14.00 g
4062172401142	LEDiving SL \triangleq C5W	Shipping carton box 5	142 mm x 64 mm x 104 mm	0.95 dm ³	94.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Техническое описание продукта

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Советы по безопасности

Совместимость с резистором Canbus Лампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

OSRAM