

Scheda della famiglia di prodotto


LEDDriving SL C5W 6418 WHITE

Adatte a qualsiasi veicolo




Adatto a varie applicazioni esterne del veicolo

Disponibile in Cool White



Sostituisce le tradizionali lampade C5W

Facile aggiornamento alla tecnologia LED con soluzioni plug & play



L'affidabile qualità OSRAM si traduce in minori sostituzioni di lampade

Garanzia OSRAM di 4 anni (per le condizioni esatte: www.osram.it/am-garanzia)



Sostituzione LED adatta per C5W

Le lampade di segnalazione LEDDriving SL C5W offrono una luce moderna e intensa con una temperatura di colore fino a 6.000 Kelvin. Queste lampade sostitutive sono adatte a tutti gli attacchi per lampade C5W convenzionali. Rispetto alle lampade standard, queste lampade LED retrofit consumano fino all'80% in meno di energia. OSRAM offre una garanzia di 4 anni per queste lampade LEDDriving SL. Questi prodotti non sono omologati ECE, dunque non possono circolare sulle strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti non sono consentiti in alcuni paesi. Contatta il distributore di zona per verificarne la disponibilità nel tuo paese.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici				Dati fotometrici
	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Tensione di prova	Flusso luminoso
LEDriving SL $\triangleq$ C5W	0.8 W	12 V	0 W	13,5 V	45 lm
LEDriving SL $\triangleq$ C5W	0.75 W	12 V	1 W	13,5 V	68 lm

		Physical Attributes & Dimensions	Durata		Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Descrizione del prodotto	Tolleranza flusso luminoso	Diametro	Durata B3	Durata rispettando Tc	Identificatore Primario dell'Articolo
LEDriving SL $\triangleq$ C5W	$\pm 30\%$	11.0 mm	2500 hr	5000 hr	4062172054126 4062172150651 4062172054140 4062172401159
LEDriving SL $\triangleq$ C5W	$\pm 30\%$	11.0 mm	2500 hr	5000 hr	4062172421195

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
LEDriving SL ≙ C5W	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	95682f27-d6b7- 4151-ab69- cba0f44a2086 4f83cbb3-5bb8- 46d9-b0d0- 90cb2627a962 6697cab8-36c6- 4db3-8425- 09dae59efdc 10e60bb5-8b39- 4d1f-8551- c46ae9a84cdd a95423f8-e9f7-4f9b- 91d7-326600bc64dc 8bacbba0-9b26- 4b24-82cf- 75519f9f5e26 122507a5-f401- 4168-bc67- e2333e8a1a33 89d2ab14-22f4- 42c2-afca- 16d0b8a637b8 4e91a51d-54e6- 41cd-aa04- c08cac7661e6 8021f719-e7de- 457e-97c8- 27fd6614ff14
LEDriving SL ≙ C5W				In lavorazione

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informazione sulla sicurezza

Compatibilità con CanbusLampade colorate da utilizzare dietro il vetro colorato

Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.