

Данные о продуктовой линейке

## LEDDriving SL C5W 6418 WHITE

Замена стандартной лампы на светодиодную



Подходит для различного приенения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета – холодный белый




Для замены традиционных ламп C5W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество OSRAM обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee))



Подходит для замены стандартной лампы типа C5W

Светодиодные лампы LEDDriving SL C5W — это современное интенсивное освещение с цветовой температурой до 6000 кельвинов. Эти лампы подходят для замены всех традиционных ламп типа C5W. В сравнении со стандартными лампами эти ретрофитные светодиодные лампы потребляют меньше энергии — разница составляет до 80%. OSRAM дает на лампы LEDDriving SL четырехлетнюю гарантию. У этих изделий нет разрешения ЕЭК, поэтому их нельзя применять на дорогах общего пользования в качестве источника наружного освещения. За дополнительной информацией обращайтесь к дистрибьютору в своем регионе.

Обратите внимание, что для замены красных или оранжевых сигнальных автомобильных ламп или ламп, которые работают в красных или оранжевых фонарях, нужно выбирать красные или оранжевые светодиодные лампы соответственно.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
LEDiving SL $\pm$ C5W	0.8 W	12 V	0 W	13,5 V	45 lm
LEDiving SL $\pm$ C5W	0.75 W	12 V	1 W	13,5 V	68 lm

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Физические характеристики и размеры	Срок службы		Нормативная и природоохранная информация <b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>
		Диаметр	Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Тс	Основной идентификатор изделия
LEDiving SL $\pm$ C5W	$\pm 30$ %	11.0 mm	2500 hr	5000 hr	4062172054126   4062172150651   4062172054140   4062172401159
LEDiving SL $\pm$ C5W	$\pm 30$ %	11.0 mm	2500 hr	5000 hr	4062172421195

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving SL ≙ C5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	95682f27-d6b7-4151-ab69-cba0f44a2086   4f83cbb3-5bb8-46d9-b0d0-90cb2627a962   6697cab8-36c6-4db3-8425-09dae59efdc   10e60bb5-8b39-4d1f-8551-c46ae9a84cdd   a95423f8-e9f7-4f9b-91d7-326600bc64dc   8bacbba0-9b26-4b24-82cf-75519f9f5e26   122507a5-f401-4168-bc67-e2333e8a1a33   89d2ab14-22f4-42c2-afca-16d0b8a637b8   4e91a51d-54e6-41cd-aa04-c08cac7661e6   8021f719-e7de-457e-97c8-27fd6614ff14
LEDiving SL ≙ C5W				В работе

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

#### Советы по безопасности

Совместимость с резистором Canbus Лампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

#### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.