

LEDDriving SL P21/5W WHITE

Замена стандартной лампы на светодиодную



Подходит для различного применения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета – холодный белый



Для замены традиционных ламп **P21/5W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)



Подходит для замены стандартной лампы типа **P21/5W**

LEDDriving SL P21/5W — 6000 . P21/5W.

— 80%. OSRAM LEDDriving SL . , . . .

, , , .

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Тип продукта	Off-road \triangle P21/5W
Применение (категория и специфика)	В основном используется для сигнальных огней

General Product Information

Номер заказа	7528DWP
--------------	---------


Электрические параметры

Мощность на входе	2,50 Вт / 0,5
Номинальное напряжение	12.0 V
Номинальная мощность	1 W
Тестовое напряжение	13,5 V
Допустимое отклонение входной мощности	± 25 %

Фотометрические данные

Световой поток	145/30 lm
Допуск по отклонению светового потока	± 15 %
Цветовая температура	6000 K
Цветность светодиода	Холодный белый

Physical Attributes & Dimensions



Диаметр	27.0 mm
Диаметр	27.0 mm
Вес продукта	16.00 g
Длина	52.5 mm
Цоколь	BAY15d

Техническое описание продукта

Срок службы

Продолжительность жизни B3	1500 hr
Срок службы Tc	4000 hr
Гарантия	4 years

Возможности / мощности

Технология	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Нормативная и природоохранная информация

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Основной идентификатор изделия	4062172151726 4062172401197
Список компонентов вещества 1	Lead
CAS-номер вещества 1	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных SCIP	026eb835-3aa5-4bfa-a635-bb4b42c468ab

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172151726	LEDDriving SL \triangleq P21/5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.35 dm ³	44.00 g
4062172151733	LEDDriving SL \triangleq P21/5W	Shipping carton box 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm ³	256.00 g
4062172401197	LEDDriving SL \triangleq P21/5W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm ³	43.00 g
4062172401203	LEDDriving SL \triangleq P21/5W	Shipping carton box 10	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm ³	250.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности



Советы по безопасности

Совместимость с резистором Canbus Лампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

OSRAM