

LEDDriving SL P21W YELLOW

Замена стандартной лампы на светодиодную



Подходит для различного применения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета – оранжевый



Для замены традиционных ламп **P21W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)



Подходит для замены стандартной лампы типа **P21W**

LEDDriving SL P21W — . P21W. — 80 %.
OSRAM LEDDriving SL . , . . .

. , . . .

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Тип продукта	Off-road \triangleq P21W
Применение (категория и специфика)	В основном используется для сигнальных огней

General Product Information

Номер заказа	7506DYP
--------------	---------

Электрические параметры

Мощность на входе	1,8 W
Номинальное напряжение	12.0 V
Номинальная мощность	1 W
Тестовое напряжение	13,5 V
Допустимое отклонение входной мощности	± 25 %

Фотометрические данные

Световой поток	50 lm
Допуск по отклонению светового потока	± 25 %
Цветность светодиода	желтый

Physical Attributes & Dimensions

Диаметр	25.0 mm
Диаметр	25.0 mm
Вес продукта	16.00 g
Длина	52.5 mm
Цоколь	BA15s

Срок службы

Продолжительность жизни B3	1500 hr
Срок службы Tc	4000 hr
Гарантия	4 years

Возможности / мощности

Технология	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Нормативная и природоохранная информация

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Техническое описание продукта



Основной идентификатор изделия	4062172152228 4062172401357
Список компонентов вещества 1	Lead
CAS-номер вещества 1	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных SCIP	558ba419-9f08-4a0e-b0ad-fa29ec684e7c f893b2c4-9d2c-4d79-ac1d-e1942146ed73

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172152228	LEDiving SL \triangleq P21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.35 dm ³	44.00 g
4062172152235	LEDiving SL \triangleq P21W	Shipping carton box 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm ³	256.00 g
4062172401357	LEDiving SL \triangleq P21W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm ³	43.00 g
4062172401364	LEDiving SL \triangleq P21W	Shipping carton box 10	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm ³	250.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл
 User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
 Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Советы по безопасности

Совместимость с резистором Canbus Лампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению

Техническое описание продукта

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.