

LEDDriving SL W16W RED

Замена стандартной лампы на светодиодную




Подходит для различного применения в наружном освещении автомобиля

Доступно в красном цвете




Для замены традиционных ламп **W16W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)



Подходит для замены стандартной лампы типа **W16W**

LEDDriving SL W16W — . W16W. — 80%.
OSRAM LEDDriving SL . , . . .

. , . . .

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Тип продукта	Off-road \triangle W16W
Применение (категория и специфика)	В основном используется для сигнальных огней

General Product Information

Номер заказа	921DRP
--------------	--------


Электрические параметры

Мощность на входе	2 W
Номинальное напряжение	12.0 V
Номинальная мощность	2 W
Тестовое напряжение	13,5 V
Допустимое отклонение входной мощности	± 10 %

Фотометрические данные

Световой поток	80 lm
Допуск по отклонению светового потока	± 25 %
Цветность светодиода	красный

Physical Attributes & Dimensions



Диаметр	11.0 mm
Диаметр	11.0 mm
Вес продукта	2.50 g
Длина	35.7 mm
Цоколь	W2.1x9.5d

Срок службы

Техническое описание продукта

Продолжительность жизни B3	1500 hr
Срок службы Tc	4000 hr
Гарантия	4 years

Возможности / мощности

Технология	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Нормативная и природоохранная информация

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Основной идентификатор изделия	4062172401630 4062172160155
Список компонентов вещество 1	Lead
CAS-номер вещества 1	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных SCIP	b659ede8-1f72-472c-a2de-985236aa808b

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172160155	LEDDriving SL \triangleq W16W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.22 dm ³	16.00 g
4062172160162	LEDDriving SL \triangleq W16W	Shipping carton box 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm ³	114.00 g
4062172401630	LEDDriving SL \triangleq W16W	BLI ECO 2	95 mm x 17 mm x 135 mm	0.22 dm ³	16.00 g
4062172401647	LEDDriving SL \triangleq W16W	Shipping carton box 10	142 mm x 64 mm x 104 mm	0.95 dm ³	104.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Совместимость с резистором Canbus Лампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.