

Данные о продуктовой линейке

LEDDriving SL P21/5W WHITE

Замена стандартной лампы на светодиодную



Подходит для различного приенения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета – холодный белый



Для замены традиционных ламп P21/5W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество OSRAM обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)



Подходит для замены стандартной лампы типа P21/5W

Светодиодные лампы LEDDriving SL P21/5W — это современное интенсивное освещение с цветовой температурой до 6000 кельвинов. Эти лампы подходят для замены всех традиционных ламп типа P21/5W. В сравнении со стандартными лампами эти ретрофитные светодиодные лампы потребляют меньше энергии — разница составляет до 80%. OSRAM дает на лампы LEDDriving SL четырехлетнюю гарантию. У этих изделий нет разрешения ЕЭК, поэтому их нельзя применять на дорогах общего пользования в качестве источника наружного освещения. За дополнительной информацией обращайтесь к дистрибьютору в своем регионе.

Обратите внимание, что для замены красных или оранжевых сигнальных автомобильных ламп или ламп, которые работают в красных или оранжевых фонарях, нужно выбирать красные или оранжевые светодиодные лампы соответственно.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры					Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток
LEDDriving SL \triangleq P21/5W	2,50 Вт / 0,5	12 V	1 W	± 25 %	13,5 V	145/30 lm

Описание продукта	Физические характеристики и размеры			Срок службы
	Цоколь	Длина	Диаметр	Продолжительность жизни ВЗ
LEDDriving SL \triangleq P21/5W	BAY15d	52.5 mm	27.0 mm	1500 hr

Описание продукта	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Срок службы Тс	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество 1	CAS-номер вещества 1
LEDDriving SL \triangleq P21/5W	4000 hr	4062172151726 4062172401197	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDDriving SL \triangleq P21/5W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	026eb835-3aa5-4bfa-a635-bb4b42c468ab

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Советы по безопасности

Совместимость с резистором Canbus Лампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.