

Данные о продуктовой линейке

LEDDriving SL P21W YELLOW

Замена стандартной лампы на светодиодную




Подходит для различного применения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета – оранжевый



Для замены традиционных ламп P21W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество OSRAM обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)



Подходит для замены стандартной лампы типа P21W

Светодиодные лампы LEDDriving SL P21W — это современное интенсивное освещение. Эти лампы подходят для замены всех традиционных ламп типа P21W. В сравнении со стандартными лампами эти ретрофитные светодиодные лампы потребляют меньше энергии — разница составляет до 80 %. OSRAM дает на лампы LEDDriving SL четырехлетнюю гарантию. У этих изделий нет разрешения ЕЭК, поэтому их нельзя применять на дорогах общего пользования в качестве источника наружного освещения. За дополнительной информацией обращайтесь к дистрибьютору в своем регионе.

Обратите внимание, что для замены красных или оранжевых сигнальных автомобильных ламп или ламп, которые работают в красных или оранжевых фонарях, нужно выбирать красные или оранжевые светодиодные лампы соответственно.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры					Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток
LEDDriving SL \triangleq P21W	1,8 W	12 V	1 W	± 25 %	13,5 V	50 lm

Описание продукта	Физические характеристики и размеры			Срок службы
	Цоколь	Длина	Диаметр	Продолжительность жизни B3
LEDDriving SL \triangleq P21W	BA15s	52.5 mm	25.0 mm	1500 hr

Описание продукта	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Срок службы Tc	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество 1	CAS-номер вещества 1
LEDDriving SL \triangleq P21W	4000 hr	4062172152228 4062172401357	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDDriving SL \triangleq P21W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	558ba419-9f08-4a0e-b0ad-fa29ec684e7c f893b2c4-9d2c-4d79-ac1d-e1942146ed73

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Советы по безопасности

Совместимость с резистором Canbus Лампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.