

Ficha técnica da família de produto

LEDDriving SL W21W/5W WHITE

Substituição ideal para qualquer veículo




Adequada para várias aplicações de exterior em veículos

Disponível em Branco Frio




Substitui lâmpadas convencionais W21W/5W

Fácil atualização para a tecnologia LED com soluções plug & play



A fiável qualidade OSRAM significa menos substituições de lâmpadas

4 anos de garantia (aceda a www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)



Substituição LED adequada para W21W/5W

As lâmpadas de substituição LEDDriving SL W21W/5W oferecem uma luz moderna e intensa com uma temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todos os casquilhos convencionais W21W/5W. Em comparação com as lâmpadas standard, estas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece 4 anos de garantia para estas lâmpadas LEDDriving SL. Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter mais informações.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados elétricos					Dados fotométricos
	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal	Tolerância da potência de entrada	Tensão de teste	Fluxo luminoso
LEDriving SL \triangleq W21/5W	2.7 W	12 V	1 W	± 10 %	13.5 V	155/25 lm



Descrição do produto	Atributos Físicos e Dimensões			Vida útil
	Casquilho	Comprimento	Diâmetro	Vida média B3
LEDriving SL \triangleq W21/5W	W3x16q	47.5 mm	20.0 mm	1500 hr

Descrição do produto	Vida média Tc	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Identificador primário do artigo	Lista de substâncias candidatas Substância 1	N.º CAS da substância 1
LEDriving SL \triangleq W21/5W	4000 hr	4062172401494 4062172152266	Lead	7439-92-1

Descrição do produto	Instruções para uma utilização segura	Número da declaração na base de dados SCIP
LEDriving SL \triangleq W21/5W	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	4746391f-7cf0-4291-a57a-5bc608210a87

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instruções de segurança

Compatível com CanbusLâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.