Техническое описание продукта

LEDriving SL PS19W

Замена стандартной лампы на светодиодную

Подходит для различного приенения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета – холодный белый

Заменяет обычные лампы **PS19W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play

Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)

Подходит для замены стандартной лампы типа PS19W

Светодиодные лампы LEDriving SL PS19W — это современное интенсивное освещение с цветовой температурой до 6000 кельвинов. Эти LED лампы подходят для всех традиционных ламп типа PS19W. В сравнении со стандартными лампами эти ретрофитные светодиодные лампы потребляют меньше энергии — разница составляет до 80%. OSRAM дает на лампы LEDriving SL четырехлетнюю гарантию. У этих изделий нет разрешения ЕЭК, поэтому их нельзя применять на дорогах общего пользования в качестве источника наружного освещения. За дополнительной информацией обращайтесь к дистрибьютору в своем регионе.

Обратите внимание, что для замены красных или оранжевых сигнальных автомобильных ламп или ламп, которые работают в красных или оранжевых фонарях, нужно выбирать красные или оранжевые светодиодные лампы соответственно.

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Тип продукта	Off-road ≙ PS19W
Применение (категория и специфика)	В основном используется для дневных ходовых огней

Общая информация о продукте

Номер заказа	5201DWP

Электрические параметры

Мощность на входе	1,8 W
Номинальное напряжение	12 V
Номинальная мощность	1 W
Тестовое напряжение	13,5 V
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %

Фотометрические данные

Световой поток	140 lm
Допуск по отклонению светового потока	±25 %
Цветовая температура	6000 K
Цветность светодиода	Холодный белый

Физические характеристики и размеры



Диаметр	15.5 mm
Вес продукта	11.00 g
Длина	42.5 mm
Цоколь	PG20-1

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Срок службы

Продолжительность жизни B3	1500 hr
Срок службы Tc	4000 hr
Гарантия	4 years

Возможности / мощности

Технология	LED [1)]

[1)] Light-emitting diode lamp

Нормативная и природоохранная информация

Информация в соответствии со ст. 33 Регламента ЕС (EC) 1907/2006 (REACh)	
Основной идентификатор изделия	4062172150293 | 4062172401456
Список компонентов вещество 1	Lead
CAS-номер вещества 1	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных SCIP	6868705b-a925-4a87-a27f-369be63e9f5a | 11589200-5e74-464c-a970-2b1ae6f9e2dc

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172401456	LEDriving SL ≙ PS19W	BLI ECO 1	95 mm x 34 mm x 135 mm	0.44 dm^3	21.00 g
4062172401463	LEDriving SL ≙ PS19W	Shipping carton box 10	194 mm x 144 mm x 110 mm	3.07 dm^3	270.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Советы по безопасности
Совместимость с резистором CanbusЛампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

Соответствие стандартам
Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.