

Ficha técnica da família de produto

## LEDDriving SL PY21W

Substituição ideal para qualquer veículo




**Adequada para várias aplicações de exterior em veículos**

Disponível em Âmbar



**Substitui lâmpadas convencionais PY21W**

Fácil atualização para a tecnologia LED com soluções plug & play



**A fiável qualidade OSRAM significa menos substituições de lâmpadas**

4 anos de garantia (aceda a [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) para condições precisas)



### Substituição LED adequada para PY21W

As lâmpadas de substituição LEDDriving SL PY21W oferecem uma luz moderna e intensa. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todos os casquilhos convencionais PY21W. Em comparação com as lâmpadas standard, estas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece 4 anos de garantia para estas lâmpadas LEDDriving SL. Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter mais informações.

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

| Descrição do produto     | Dados elétricos          |                |                  |                 | Dados fotométricos |
|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
|                          | Consumo máx. de potência | Tensão nominal | Potência nominal | Tensão de teste | Fluxo luminoso     |
| LEDriving SL $\pm$ PY21W | 1.50 W                   | 12 V           | 1 W              | 13.5 V          | 50 lm              |



| Descrição do produto     | Atributos Físicos e Dimensões |          | Vida útil     |               | Informações ambientais e regulamentares<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|--------------------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|--|
|                          | Tolerância do fluxo luminoso  | Diâmetro | Vida média B3 | Vida média Tc | Identificador primário do artigo   |
| LEDriving SL $\pm$ PY21W | $\pm 25\%$                    | 25.0 mm  | 1500 hr       | 4000 hr       | 4062172401517   4062172152242  |

| Descrição do produto     | Lista de substâncias candidatas<br>Substância 1 | N.º CAS da substância 1 | Instruções para uma utilização segura  | Número da declaração na base de dados SCIP |
|--------------------------|---|-------------------------|--|--|
| LEDriving SL $\pm$ PY21W | Lead  | 7439-92-1               | A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo. | bcf00c1f-4751-4bd7-8ce1-efa17d78d8a9       |

## Ficha técnica da família de produto

---

### Download Data

| Arquivo   |   |
|---|---|
|  | User instruction<br>GPRS_Instruções dos símbolos de segurança |
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)     |

#### Instruções de segurança

Compatível com CanbusLâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

#### Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.