

LEDDriving SL P13W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Подходит для различного применения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета – холодный белый



Заменяет обычные лампы P13W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество OSRAM обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)



Подходит для замены светодиодов для P13W

Светодиодные лампы LEDDriving SL P13W — это современное интенсивное освещение с цветовой температурой до 6000 кельвинов. Эти лампы подходят для замены всех традиционных ламп типа P13W. В сравнении со стандартными лампами эти ретрофитные светодиодные лампы потребляют меньше энергии — разница составляет до 80%. OSRAM дает на лампы LEDDriving SL четырехлетнюю гарантию. У этих изделий нет разрешения ЕЭК, поэтому их нельзя применять на дорогах общего пользования в качестве источника наружного освещения. За дополнительной информацией обращайтесь к дистрибьютору в своем регионе.

Обратите внимание, что для замены красных или оранжевых сигнальных автомобильных ламп или ламп, которые работают в красных или оранжевых фонарях, нужно выбирать красные или оранжевые светодиодные лампы соответственно.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Тип продукта	Off-road \triangle P13W
Применение (категория и специфика)	В основном используется для дневных ходовых огней

Общая информация о продукте

Номер заказа	828DWP
--------------	--------


Электрические параметры

Мощность на входе	1.90 W
Номинальное напряжение	12 V
Номинальная мощность	1 W
Тестовое напряжение	13,5 V
Допустимое отклонение входной мощности	± 10 %

Фотометрические данные

Световой поток	130 lm
Допуск по отклонению светового потока	± 15 %
Цветовая температура	6000 K
Цветность светодиода	Холодный белый

Физические характеристики и размеры



Диаметр	23.0 mm
Вес продукта	10.50 g
Длина	48.3 mm
Цоколь	PG18.5d-1

Техническое описание продукта

Срок службы

Продолжительность жизни B3	1500 hr
Срок службы Tc	4000 hr
Гарантия	4 years

Возможности / мощности

Технология	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Нормативная и природоохранная информация



Информация в соответствии со ст. 33 Регламента ЕС (ЕС) 1907/2006 (REACH)	
Основной идентификатор изделия	4062172401432 4062172150279
Список компонентов вещества 1	Lead
CAS-номер вещества 1	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных SCIP	5d297eba-e23a-4652-864d-445415f98c63 86a80c4c-80ba-4d88-b8fd-60cafbfef775

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172401432	LEDDriving SL \triangleq P13W	BLI ECO 1	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm ³	20.00 g
4062172401449	LEDDriving SL \triangleq P13W	Shipping carton box 10	156 mm x 144 mm x 110 mm	2.47 dm ³	257.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Совместимость с резистором Canbus Лампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.