

Данные о продуктовой линейке

LEDDriving SL P13W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Подходит для различного приенения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета – холодный белый



Заменяет обычные лампы P13W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество OSRAM обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)



Подходит для замены светодиодов для P13W

Светодиодные лампы LEDDriving SL P13W — это современное интенсивное освещение с цветовой температурой до 6000 кельвинов. Эти лампы подходят для замены всех традиционных ламп типа P13W. В сравнении со стандартными лампами эти ретрофитные светодиодные лампы потребляют меньше энергии — разница составляет до 80%. OSRAM дает на лампы LEDDriving SL четырехлетнюю гарантию. У этих изделий нет разрешения ЕЭК, поэтому их нельзя применять на дорогах общего пользования в качестве источника наружного освещения. За дополнительной информацией обращайтесь к дистрибьютору в своем регионе.

Обратите внимание, что для замены красных или оранжевых сигнальных автомобильных ламп или ламп, которые работают в красных или оранжевых фонарях, нужно выбирать красные или оранжевые светодиодные лампы соответственно.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта | Электрические параметры | | | | | Фотометрические данные |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--|---------------------|------------------------|
| | Мощность на входе | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Допустимое отклонение входной мощности | Тестовое напряжение | Световой поток |
| LEDriving SL \triangleq P13W | 1.90 W | 12 V | 1 W | $\pm 10 \%$ | 13,5 V | 130 lm |

| Описание продукта | Физические характеристики и размеры | | | Срок службы |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|----------------------------|
| | Цоколь | Длина | Диаметр | Продолжительность жизни B3 |
| LEDriving SL \triangleq P13W | PG18.5d-1 | 48.3 mm | 23.0 mm | 1500 hr |

| Описание продукта | Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | Срок службы Tc | Основной идентификатор изделия | Список компонентов вещества 1 | CAS-номер вещества 1 |
| LEDriving SL \triangleq P13W | 4000 hr | 4062172401432 4062172150279 | Lead | 7439-92-1 |

| Описание продукта | Инструкция по безопасному использованию | Номер декларации в базе данных SCIP |
|--------------------------------|--|---|
| LEDriving SL \triangleq P13W | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | 5d297eba-e23a-4652-864d-445415f98c63 86a80c4c-80ba-4d88-b8fd-60cafbfef775 |

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

| Файл | |
|---|--|
|  | User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности |
|  | Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Советы по безопасности

Совместимость с резистором Canbus Лампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.