

TYREinflate 450



Tempo de inflação rápida

Infle o pneu à pressão desejada em cerca de 3,5 minutos**



Cabo de enrolar

Mecanismo de enrolamento/descontraimento para um cabo bem enrolado



Luz LED

Fácil de operar mesmo na escuridão e em condições de baixa luz



Inflador rápido de pneus com cabo de enrolar

O OSRAM Tyreinflate 450 pode inflar um pneu de furado em 3,5 minutos**. Vem com recurso de parada automática para obter com precisão a pressão desejada para o seu pneu. Inclui um display digital retroiluminado e luz LED branca para iluminação ideal na escuridão.

O design plano e sólido do Tyreinflate 450 torna a unidade estável enquanto estiver em uso, assim como o cabo de vento eliminando quaisquer fios bagunçados e ajudando você a voltar para a estrada mais rápido.

Vem completo com kit adaptador de três peças para pneus de bicicleta, bolas e outros infláveis.

**com base na inflação de um pneu de 13" de furado para 2,41 BAR

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Dados Elétricos	Informação adicional do produto	Atributos	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Descrição do produto	Tensão nominal	Tipo de Exibição	Fusível	Lista de candidatos substância 1
TYRE inflate 450	11.1 V	Digital	10 A	Lead

Descrição do produto	CAS No. da substância 1	Instruções de uso seguro	Número da declaração no banco de dados SCIP
TYRE inflate 450	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo	
	User instruction TYREinflate 450
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (RU)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (ITA)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Instruções de segurança

Produto não excederá níveis de ruído superiores a 90 dB

Informação de legislação

De acordo com CE e EAC

* para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

** baseado no enchimento de um pneu de 13" vazio para 2.41 BARConselhos de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos,, consulte a ficha técnica do produto e o manual do usuário.

Aviso legal:

Sujeito a alteração sem aviso prévio. Exceto erros e omissões. Certifique-se sempre de usar sempre a versão mais recente.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.