

TYREseal 450



TPMS alkalmasság

Gumiabroncs-nyomás figyelő rendszerekkel ellátott gépjárművekhez is alkalmas



Nincs szükség szerszámokra

A szeleptű eltávolítása nélkül
Emelő nélkül



Gyors tömítés

Végezzen 10 perc alatt a gumiabroncs tömítésével



OE előírásoknak megfelelően készült

Csereként használható a gyártó eredeti gumiabroncs-tömítése helyett



OSRAM TYREseal 450

Az OSRAM TYREseal 450 olyan gumiabroncs-tömítő, amely a gyártó eredeti gumiabroncs-tömítő készlete helyett használható. Az OSRAM TYREseal 450 a legújabb gélrészecske technológiával akár 6 mm* nagyságú lyukak tömítését is lehetővé teszi, majd a gumiabroncs az OSRAM TYREinflate 200, 450 vagy 1000 hasonló gumiabroncs-kompresszorral fújható fel újra. Miután a gumiabroncsot az OSRAM TYREseal 450 segítségével megjavította, akár további 200 km-en át is utazhat csereabroncsért egy gumiszervizig vagy gumiabroncs-kereskedőig, vagy – mivel a gumiabroncs-tömítő kimosható – ahelyett, hogy újat vásárolna, inkább tartósan megjavíttassa a gumiabroncsot, így csökkentve a költségeket. A sérült gumiabroncs gyorsan és egyszerűen, szerszámok és emelők nélkül javítható, így

akár 10 percen belül újra úton lehet.

A tömítőhabokkal szemben az OSRAM tömítőanyagát úgy alkották meg, hogy kompatibilis legyen a jármű gumibroncsnyomás-figyelő rendszerével (TMPS). A szelepjárat technológiának köszönhetően a szelepbetétet a tömítő használatakor nem kell eltávolítani.

Az OSRAM TYREseal 450 a gyártó eredeti gumibroncs-tömítője helyett használható. Mivel a legtöbb gumibroncs-tömítőt – az autó tartozékeként szállítottakat is – 5 évente le kell cserélni, az OSRAM TYREseal 450 cserepalackja ideális megoldást jelent a lejárat dátuma után az autó gumibroncs-tömítőjének cseréjére, és defekt esetén a gumibroncs tömítésére és az utazás folytatására.

Az OSRAM TYREseal 450 és az OSRAM TYREseal KIT olyan OSRAM gumibroncs-tömítők, amelyek gélrészecske technológiát alkalmaznak a gumibroncs lyukainak tömítésére, és amelyeket járműgyártók OE szabványainak megfelelően állítanak elő. A termék készletként mint OSRAM TYREseal KIT tömítővel, gumibroncs-kompresszorral és tárolótáskával, vagy mint OSRAM TYREseal 450 gumibroncs-tömítő cserepalack kapható.

*A gumibroncs-tömítő nem használható a gumibroncs oldalfalán keletkezett sérülés javítására.

Műszaki adatok

Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Termékmegnevezés	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
TYRE seal 450	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	3add0fee-4c6f-478c-9eb6-770b484566db

Download Data

File	
	User instruction TYREseal

Biztonsági tanács

A termék használata során nem haladja meg a 90 dB zajszintet

Jogi tanács

Alkalmazási tanácsok:

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat és grafikákat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja.CA és EAC tanúsítás

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.