

Scheda prodotto

BATTERYcharge 906



Compatibile con Start/Stop

Adatto per veicoli con sistema Start/Stop



Modalità invernale

Protegge le batterie a basse temperature



Ciclo di ricarica a 9 stadi

Per una facile ricarica di batterie al piombo/AGM



Caricabatteria intelligente e mantenitore con ciclo di carica in più fasi

OSRAM BatteryCharger 906 è un caricabatterie intelligente da 6A e un mantenitore della batteria per veicoli a 6 V e 12 V, per la maggior parte dei veicoli e furgoni. Ciclo di carica a 7 stadi con il semplice tocco di un pulsante per batterie al litio, ciclo di carica a 9 stadi per batterie al piombo / AGM. Include un display digitale per semplificare il processo di ricarica e una serie di funzioni di sicurezza tra cui l'inversione di polarità e la protezione da cortocircuito. Assicurati che il caricabatterie mantenga la batteria dell'auto poiché passa automaticamente alla modalità di manutenzione a lungo termine quando la batteria dell'auto è completamente carica.

Scheda prodotto

Dati tecnici


Informazioni sul prodotto

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Applicazione (categoria e prodotto) | Smart battery charger |
|-------------------------------------|-----------------------|

Dati elettrici

| | |
|--|--------|
| Tasso di carica (fino a) | 6.0 A |
| Carica di mantenimento (fino a) | 3.0 A |
| Dimensione max batteria per ricarica | 110 Ah |
| Dimensione minima della batteria per la ricarica | n/a |

Physical Attributes & Dimensions



| | |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 185.0 mm |
| Larghezza | 106.0 mm |
| Altezza | 70.0 mm |

Dimensioni e peso

| | |
|-------------------------|-------|
| Lunghezza cavo morsetti | 1.5 m |
|-------------------------|-------|

Dati di prodotto aggiuntivi

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Consigliato per l'uso con | Motorcycle, Car, SUV, Van |
| Fasi: Lead, AGM, EFB | 9 |
| Fasi: Litio | 7 |
| Collegamento della batteria | O-rings, Crocodile Clamps |

Certificati, Norme, Direttive

| | |
|---------------|--|
| Categoria ECE | |
|---------------|--|

Informazioni ambientali e normative

Scheda prodotto

Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACH)

| | |
|---|--|
| Elenco candidati Sostanza 1 | Lead |
| N. CAS della sostanza 1 | 7439-92-1 |
| Istruzioni per un utilizzo sicuro | L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo. |
| Numero di dichiarazione nel database SCIP | c82bbed2-8991-47cc-a900-7131adc9347a |

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4052899620537 | BATTERY charge 906 | Astuccio 1 | 145 mm x 128 mm x 258 mm | 4.79 dm ³ | 1030.00 g |
| 4052899620612 | BATTERY charge 906 | Cartone di spedizione 4 | 314 mm x 280 mm x 320 mm | 28.13 dm ³ | 4683.00 g |

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

| File | |
|---|--|
|  | User instruction BATTERYcharge |
|  | User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza |
|  | Movie application BatteryCharge How to Video (ITA) |
|  | Movie application BatteryCharge How to Video (EN) |
|  | Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS906 Product Video (EN) |
|  | Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS906 Product Video (DE) |

Parere legale

*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

www.osram.it/am-garanziaApplicazioni:

Scheda prodotto

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.