

Данные о продуктовой линейке

## Lightbar SX300-CB



### Сертификация ECE: R112

Проведены все необходимые тестирования, получено официальное одобрение ECE<sup>2)</sup>



### Комбинированный луч

Работает в двух режимах – дальний и ближний свет. Прибор оптимизирован для яркого и детального освещения удаленных участков дороги и формирует объемный однородный световой участок вблизи автомобиля.



### Дальность светового луча – до 210 метров

Видеть и быть видимым с OSRAM



### Дорога и бездорожье

Универсальность применения. На дорогах общего пользования и на бездорожье, на любой местности, для работы и активного отдыха.



### Наполни жизнь светом с фарами дополнительного света OSRAM LEDriving

С помощью дополнительной фары ближнего и дальнего света OSRAM LEDriving Lightbar SX300-CB вы сможете значительно улучшить обзор на плохо освещенных проселочных дорогах, в глуши и на бездорожье. Прибор оснащен 12 сверхъяркими светодиодами с длительным сроком службы и обеспечивает дальность луча до 210 метров при любых погодных условиях. Цветовая температура светодиодных фар (6000 К), приближенная к дневному освещению, делает объекты и даже микронеровности дороги контрастными и хорошо различимыми. Прибор обеспечивает яркость до 2600 люмен с высокой оптической эффективностью и однородным распределением света. С фарами OSRAM вы будете уверенно передвигаться в темное время суток: вы сможете лучше видеть дорогу, и встречные водители заметят вас издалека.

На дороге и на бездорожье: универсальная в применении фара OSRAM LEDriving Lightbar SX300-CB впечатляет яркостью и долговечностью — срок службы светодиодов достигает 5000 часов. Прочная конструкция алюминиевого корпуса, небьющаяся линза из поликарбоната и надежные крепления обеспечивают

прибору устойчивость к ударам и механическим повреждениям. Устройство протестировано на соответствие высоким стандартам защиты от вибрации, что допускает эксплуатацию фар в экстремальных внедорожных условиях с сильной тряской, взвесью песка и пыли и периодическими погружениями в воду (класс влагозащиты IP69K). Встроенный блок управления и фирменная технология отвода избыточного тепла регулируют рабочую температуру фары, предохраняя светодиоды от перегрева. Защита от перепадов напряжения предотвращает возможные повреждения, автоматически выключая светодиоды. Фары OSRAM LEDriving Lightbar SX300-CB рассчитаны на эксплуатацию в различных климатических условиях — от пустыни до северных широт и даже экстремальных условий Арктики. На дороге и на бездорожье, OSRAM LEDriving Lightbar SX300-CB станет отличным дополнением штатного бортового освещения. Прибор имеет сертификацию ECE: установка фары не требует согласования с регистрирующими органами<sup>2)</sup>.

Регистрационный номер ECE: 12,5

OSRAM LEDriving Lightbar SX300-CB подходит для установки на легковые, коммерческие и грузовые автомобили, квадроциклы, внедорожники и караваны, строительную, сельскохозяйственную и лесозаготовительную технику<sup>2)</sup>.

Фара OSRAM LEDriving Lightbar SX300-CB универсальна в применении.

<sup>2)</sup>Фары дополнительного света OSRAM LEDriving имеют одобрение ECE и разрешены для использования на дорогах общего пользования. Обратите внимание: к установке прибора, сертифицированного по стандарту ECE, могут применяться специальные требования в соответствии с действующим в конкретной стране законодательством.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры			Фотометрические данные	Срок службы
	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток	Срок службы Тс
Lightbar SX300-CB <sup>1)</sup>	12/24 V	29 W	13,5 V	2350 lm	5000 hr

Описание продукта	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE reference number	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию
Lightbar SX300-CB <sup>1)</sup>	12.5	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.

Описание продукта	Номер декларации в базе данных SCIP
Lightbar SX300-CB <sup>1)</sup>	ab0aff80-f312-42f2-96cb-7eb2a09102f8   a23a9ba2-01e6-4ac1-83ce-5a25f54718cf   d897a0d8-c8af-476b-a557-3ca74e70651d   9c785794-5062-4bb4-bd5e-d03dde4c6a26

<sup>1)</sup> Beam Pattern: Combo

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDriving Lightbar
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads

#### Соответствие стандартам

##### Легальная установка:

OSRAM LEDriving Lightbar SX300CB имеет сертификат ECE. Установка фары не требует согласования с регистрирующими органами – за исключением специальных требований законодательства конкретной страны в отношении продуктов, сертифицированных по стандарту ECE.

- 1) Условия предоставления гарантии приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)
- 2) Фары дополнительного света OSRAM LEDriving имеют одобрение ECE и разрешены для использования на дорогах общего пользования. Обратите внимание: к установке прибора, сертифицированного по стандарту ECE, могут применяться специальные требования в соответствии с действующим в конкретной стране законодательством. Условия предоставления гарантии приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

## Данные о продуктовой линейке

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.