

## Round MX260-CB



### Certificado ECE - ECE R7/R112

Foram realizados os testes e aprovações necessários e concedida aprovação do tipo ECE<sup>2</sup> Número de referência do ECE: 50



### Feixe combinado (Combo)

Projetado para ambos: iluminação de campo distante e campo próximo. Para iluminação generalizada no campo próximo e iluminação local no campo distante.



### Feixe de luz de até 350 m de comprimento

Veja e seja visto com OSRAM



### On-road & Off-road

Versátil aplicável e flexível no uso. On-road & off-road, em terreno, no trabalho e no tempo livre.



### Trazendo luz à vida com as luzes de trabalho e de condução OSRAM LEDriving

Visão considerável em estradas rurais escuras, caminhos na floresta, caminhos pouco conhecidos, off-road e on-road - isso pode ser alcançado com o OSRAM LEDriving Round MX260-CB. Com seus 16 LEDs de longa duração e potentes de alto desempenho, o OSRAM LEDriving Round MX260-CB tem um alcance de até 350 metros e, portanto, oferece ao motorista uma visão impressionante na estrada e fora dela. Mesmo com pouca luz e visibilidade reduzida devido a influências ambientais externas, o OSRAM LEDriving Round MX260-CB com até 6000 Kelvin pode fornecer condições semelhantes à luz do dia. O pacote de potência com até 3500 lumens de pontuações de luminosidade com a mais alta eficiência óptica e distribuição de luz homogênea. Isso resulta na possibilidade de uma visão melhorada para você e na visibilidade do seu veículo por outros usuários da estrada e, conseqüentemente, também maior segurança na estrada e off-road.

Seja na estrada ou fora dela - O OSRAM LEDriving Round MX260-CB impressiona com seu desempenho poderoso e uma longa vida útil de até 5000 horas. Com aplicação versátil, desafia inúmeras influências ambientais e, graças aos materiais de alta qualidade como a caixa de alumínio e as lentes estáveis de policarbonato, é particularmente leve

e ao mesmo tempo robusto e resistente. O OSRAM LEDriving Round MX260-CB foi testado e validado com a classe de proteção IP IP69K em nosso laboratório de simulação ambiental com certificação DIN para influências externas extremas relacionadas a água, poeira, impactos, calor, frio e vibração permanente. O driver integrado e o sistema de gerenciamento térmico regulam a temperatura da luz de condução LED e podem assim evitar danos por superaquecimento. A proteção de polaridade inibe a polaridade errada da alimentação de tensão e pode assim evitar possíveis danos desligando automaticamente os LEDs. Na estrada e fora dela, a OSRAM LEDriving Round MX260-CB é uma adição eficaz e eficiente ao seu veículo. Nenhum registro ou entrada nos documentos do veículo é necessário para essas luzes de direção de LED com certificação ECE <sup>2)</sup>.

Número de referência ECE: 50

O OSRAM LEDriving Round MX260-CB pode ser acoplado a carros, caminhões, máquinas agrícolas, máquinas agrícolas, veículos comerciais, veículos de construção, caravanas, veículos off-road e quadriciclos <sup>2)</sup>.

O OSRAM LEDriving Round MX260-CB é versátil, aplicável e flexível no uso.

2) As Luzes de direção OSRAM LEDriving são aprovadas de acordo com os regulamentos ECE e podem, portanto, ser instaladas e operadas em vias públicas. Observação: aplicam-se regulamentos especiais de instalação. Além da aprovação ECE do produto, devem ser observados os requisitos especiais individuais e a legislação dos países.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| Descrição do produto         | Dados Elétricos |                  |                    | Dados fotométricos        | Espectat<br>iva de<br>Vida |
|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
|                              | Tensão nominal  | Potência nominal | Teste de<br>tensão | Fluxo luminoso<br>nominal | Lifespan<br>Tc             |
| Round MX260-CB <sup>1)</sup> | 12/24 V         | 60 W             | 13,5 V             | 3500 lm                   | 5000 hr                    |

| Descrição do produto         | Informações Ambientais e Regulamentares<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                            |                                                                                                                        |                                                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                              | Lista de candidatos<br>substância 1                                                                              | CAS No. da<br>substância 1 | Instruções de uso<br>seguro                                                                                            | Número da<br>declaração no banco<br>de dados SCIP |
| Round MX260-CB <sup>1)</sup> | Lead                                                                                                             | 7439-92-1                  | A identificação da<br>substância da Lista<br>de Candidatos é<br>suficiente para<br>permitir o uso seguro<br>do artigo. | 246a6055-9187-<br>4234-b752-<br>7854dd85d91f      |

<sup>1)</sup> Beam Pattern: Combo

Download Data

| Arquivo                                                                             |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | User instruction<br>LEDriving Round MX260-CB                                                               |
|    | User instruction<br>GPRS_Instruções dos símbolos de segurança                                              |
|    | Movie application<br>LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)                             |
|    | Movie application<br>Working and Driving Lights Amarok Winter                                              |
|    | Movie application<br>LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)                             |
|    | Movie application<br>OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)                                    |
|    | Movie application<br>OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)                       |
|    | Video<br>Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)                   |
|  | Video<br>OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance                      |
|  | Video<br>OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN) |
|  | Video<br>Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads  |

Informação de legislação

Aviso Legal:

A instalação do OSRAM LEDriving Round MX260-CB é totalmente compatível com a ECE e, portanto, não necessita registro. Isso não inclui requisitos personalizados individuais dos países, além da certificação ECE padronizada do produto.

- 1) Termos e condições precisas em: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)
- 2) OSRAM LEDriving Driving Lights são aprovadas de acordo com as normas da ECE e, portanto, podem ser instaladas e operadas em vias públicas. Observação: Aplicam-se regulamentos especiais de instalação. Além da aprovação do produto pela ECE, devem ser observados requisitos especiais individuais e legislação dos países.Acesse [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) para condições precisas

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.