

Lightbar WL VX125-WD



Large faisceau lumineux

Pour une distribution lumineuse large et étendue



Portée du faisceau allant jusqu'à 48 m

Voir et être vu avec OSRAM



2 en 1 : application avant et arrière

Adapté aux besoins et exigences individuels pour des applications polyvalentes



Classes de protection IP & IK

Testé et validé dans un laboratoire de simulation environnementale certifié DIN



Projecteurs de travail LED puissants

Découvrez une visibilité exceptionnelle avec le projecteur de travail LED OSRAM LEDDriving Lightbar WL VX125-WD – un projecteur compact et puissant à large faisceau qui allie prix abordable, performance, qualité et durabilité. Conçu pour répondre à diverses tâches, ce projecteur offre un flux lumineux allant jusqu'à 1500 lumens efficaces et un faisceau large atteignant 48 mètres. Émettant une température de couleur jusqu'à 6000 Kelvin et équipé de 4 LEDs haute performance OSRAM, ce projecteur assure une luminosité constante et fiable, améliorant significativement la sécurité au travail pour vous et les autres.

Conçu pour durer, ce projecteur est doté d'un boîtier en aluminium robuste et d'une lentille en polycarbonate incassable. Il résiste aux conditions environnementales difficiles telles que la poussière, l'eau, les chocs, les températures extrêmes et les vibrations, répondant aux normes IP6K8 et IP6K9K vérifiées en laboratoire de simulation environnementale certifié. Polyvalent, ce projecteur LED est un ajout efficace pour les camions, engins de chantier, véhicules agricoles et commerciaux, ainsi que pour les véhicules tout-terrain. De plus, il est homologué ECE R148 pour une utilisation comme feu de recul. Que ce soit à la ferme, sur un chantier ou en pleine nature, l'OSRAM LEDDriving Lightbar WL VX125-WD est une solution d'éclairage fiable et performante qui améliore la sécurité et les performances dans des conditions exigeantes¹⁾. OSRAM offre une garantie de 2 ans²⁾.



Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques		Données photométriques	Durée de vie
	Tension nominale	Puissance nominale	Flux lumineux	Durée de vie Tc
Lightbar WL VX125-WD	12/24 V	18 W	1500 lm	> 5000 hr

Description produit	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Liste des substances candidate Substance 1	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
Lightbar WL VX125-WD	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	b6ce884d-3054-4cb8-b789-20cb35249d48

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	User instruction LEDriving LIGHTBAR WL VX125-WD

Consignes de sécurité

Pour des informations détaillées sur l'application, veuillez vous référer à la fiche technique du produit et au mode d'emploi

Informations légales

1) Des feux de travail supplémentaires sans homologation ECE pour une utilisation en tant que feux de travail sont approuvés pour une utilisation sur tout véhicule conformément aux réglementations allemandes sur l'immatriculation des véhicules routiers (StVZO) §52 (7). Cependant, ils ne doivent pas être utilisés ni allumés pendant la conduite. De plus, des réglementations spécifiques individuelles et les lois des pays en dehors de l'Allemagne doivent être respectées. 2) Pour des conditions précises, veuillez consulter le site suivant : www.osram.com/am-guarantee

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.