

Данные о продуктовой линейке

Rect WL VX80-WD



Широкий луч

Широкая заливка светом на участке вблизи автомобиля



Дальность освещения до 56 м

Свет, которому доверяют



2 в 1: для переднего и заднего света

Идеально адаптирован к индивидуальным требованиям и потребностям для самых разнообразных применений



Классы защиты IP и IK

Протестировано и одобрено в лаборатории с сертификацией DIN

Яркий светодиодный рабочий свет

Оцените исключительную видимость с OSRAM LEDriving Rect WL VX80-WD – компактными и мощными светодиодными рабочими фарами с широким лучом, которые сочетают доступность с высокой производительностью, качеством и долговечностью. Разработанные для выполнения самых разных задач, эти рабочие фары впечатляют световым потоком до 1500 люмен и широким распределением света с дальностью освещения до 56 метров. Излучая свет с цветовой температурой до 6000 K и оснащённые 4 высокоэффективными светодиодами OSRAM, они обеспечивают стабильную и надёжную яркость, значительно повышая безопасность работы как для вас, так и для окружающих.

Созданные для длительной эксплуатации, фары оснащены прочным литым алюминиевым корпусом и небьющейся поликарбонатной линзой. Они устойчивы к воздействию агрессивных факторов окружающей среды – пыли, воды, ударов, экстремальных температур и вибраций. Соответствуют стандартам IP6K8 и IP6K9K, что подтверждено в сертифицированной лаборатории имитации условий эксплуатации. Благодаря универсальности применения, эти светодиодные рабочие фары станут эффективным решением для грузовиков, строительной техники, сельскохозяйственных и коммерческих авто, а также



внедорожников. Дополнительно фары сертифицированы по ECE R148 для использования в качестве фонарей заднего хода. Будь то строительная площадка или бездорожье, OSRAM LEDriving Rect WL VX80-WD – это надёжное и эффективное решение, повышающее производительность и безопасность даже в самых сложных условиях¹⁾. OSRAM предоставляет 2-летнюю гарантию²⁾.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры		Фотометрические данные	Срок службы
	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Световой поток	Срок службы Тс
RECT WL VX80-WD	12/24 V	17 W	1500 lm	> 5000 hr

Описание продукта	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
RECT WL VX80-WD	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	cf32edc2-1f6f-4675-8d94-fce642194fe7

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDiving RECT WL VX80-WD
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

Советы по безопасности

Подробности применения - в техническом описании и инструкции

Соответствие стандартам

1) Дополнительные рабочие фары, не имеющие одобрения ECE для использования в качестве рабочих, разрешены к установке на любом транспортном средстве в соответствии с Немецкими правилами допуска транспортных средств к эксплуатации (StVZO) §52 ⁽⁷⁾. При этом их нельзя использовать и включать во время движения. Кроме того, необходимо учитывать специальные правила и законы других стран за пределами Германии. 2) Детальная информация на сайте: www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.