

LEDDriving HLM EASY GEN 2 H4/H19



Sostituzione LED ultracomatta per lampade abbaglianti e anabbaglianti tradizionali H4/H19

“Socket Design” – non sono necessari adattatori né cappucci



Facile installazione plug & play

Garantisce un'elevata compatibilità e una facile installazione



Temperatura di colore Cool White

Migliore visibilità grazie all'effetto luce diurna



Lampade LED per abbaglianti e anabbaglianti con sistema plug & play: non servono adattatori né cappucci.

Con la soluzione socket-based, il kit retrofit OSRAM LEDDriving HLM EASY GEN 2 offre una sostituzione LED ultracomatta delle tradizionali lampadine H4/H19 per abbaglianti e anabbaglianti con luce LED bianco freddo, garantendo un look elegante e una luminosità superiore. L'installazione è plug & play con compatibilità ottimizzata: non sono necessari adattatori né cappucci! Una ventola ottimizzata ad alta velocità garantisce un raffreddamento attivo, consentendo prestazioni più elevate e un'emissione luminosa di alto livello grazie alla massima dissipazione del calore.

Le lampade OSRAM LEDDriving HLM EASY GEN 2 per abbaglianti e anabbaglianti sostituiscono le tradizionali lampade alogene, sono compatibili 12 V e hanno una temperatura di colore bianco freddo. Grazie alla più recente tecnologia LED e al design molto compatto, queste lampade offrono un'elevata compatibilità e una facile installazione per le moto con i rispettivi tipi di lampade alogene.

Questi prodotti non sono omologati ECE e non devono essere utilizzati su strade pubbliche in nessuna applicazione esterna. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti sono vietati in alcuni paesi. Per maggiori informazioni, contattare il distributore locale.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici			Dati fotometrici	
	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Flusso luminoso	Tolleranza flusso luminoso
LEDriving HL EASY GEN 2 $\triangle$ H4/H19	16.5W/1 6.5 W	12 V	22 W	1850/1500 lm	$\pm$ 25 %

Descrizione del prodotto	Physical Attributes & Dimensions	Durata	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Diametro	Durata rispettando Tc	Identificatore Primario dell'Articolo	Numero di dichiarazione nel database SCIP
LEDriving HL EASY GEN 2 $\triangle$ H4/H19	21.5 mm	1000 hr	4062172420327	In lavorazione

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informazione sulla sicurezza

Nota applicativa:

Per informazioni più dettagliate sull'applicazione e immagini grafiche, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale d'uso.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.